

AZL112真空发生器 多级真空发生器 ZL212

产品名称	AZL112真空发生器 多级真空发生器 ZL212
公司名称	瑞安市经纬气动液压元件成套有限公司
价格	650.00/个
规格参数	品牌:GOWELL 型号:AZL112 加工定制:否
公司地址	浙江省瑞安市隆山路176-186号
联系电话	0577-66601776 13806848085

产品详情

瑞安市经纬气动专业生产各种系列真空发生器，真空泵。产品特点：正气压输入，即可方便输出真空，不需要其它辅助元件，可代替小型真空泵。产品特点：体积小，真空量大，外形精巧，重量轻，实用经济。销售热线：0577-65819290

真空发生器的工作原理:真空发生器的工作原理是利用喷管高速喷射压缩空气,在喷管出口形成射流,产生卷吸流动.在卷吸作用下,使得喷管出口周围的空气不断地被抽吸走,使吸附腔内的压力降至大气压以下,形成一定真空度.真空发生器的优点:真空发生器就是利用正压气源产生负压的一种新型,高效,清洁,经济,小型的真空元器件,这使得在有压缩空气的地方,或在一个气动系统中同时需要正负压的地方获得负压变得十分容易和方便.真空发生器广泛应用于工业自动化中机械,电子,包装,印刷,塑料及机器人等领域.真空发生器的传统用途是吸盘配合,进行各种物料的吸附,搬运,尤其适合于吸附易碎,柔软,薄的非铁,非金属材料或球型物体.在这类应用中,真空发生器一个共同特点是所需的抽气量小,真空度要求不高且为间歇工作。

cv系列真空发生器

- 1、简单构造，使用寿命长。
- 2、附带机械式真空开关的类型。
- 3、有耐化学药品、耐瓦斯用材质，可在各种环境使用。

zu直管型真空发生器

管道型设计，不需要特别安装。标准配有快换接头，接管方便。因采用树脂作为材料，重量轻，标准型

号已经是无铜规格。

多级真空发生器型号：abm、abx、zl112，zl212

高真空度真空发生器，内置消音器，最大真空度为95%，最大抽吸量为

123l/min；小体积多级真空发生器，以最小的压缩空气消耗量达到最大真空。

比单级真空发生器节省能源。zl112系列大流量真空发生器，也属于多级真空发

生器，抽吸量1724 l/min；压缩空气消耗量为448~637 l/min，最大真空度可以达到90.6%。

本产品的品牌是GOWELL，型号是AZL112，加工定制是否