

桥式斜角摆闸人行通道生产厂家

产品名称	桥式斜角摆闸人行通道生产厂家
公司名称	深圳市金广盛电子有限公司
价格	3200.00/台
规格参数	加工定制:是 出入口机类型:智能摆闸 样式:桥式
公司地址	深圳市龙岗区坂田大发路第二工业区18栋
联系电话	075528894207 13923481228

产品详情

一、产品属性：

- 1、结构：整个产品外形板材采用304不锈钢板材冲压成型，防锈、坚固耐用。
- 2、外形尺寸：长1200×宽280×高1000（mm），重量：60kg
- 3、摆臂杆转向：单向、双向（可选）
- 4、工作环境：室内、室外(架雨篷)

二、功能特点

- 1、具有故障自检和报警提示功能，方便用户维护及使用；
- 2、具有断电自动打开,来电自检并自动恢复在加锁状态；
- 3、具有多种工作模式可供选择，即可双向读卡，也可一边读卡、另一方向禁行，一边读卡、另一方向自由通行，且闸机工作模式可通过主板菜单进行设定。
- 4、当行人读有效卡通行后,红外检测到行人通行完毕自动关闸或行人通行后延时关闸,延时1-60秒可通过主板菜单自行设定。
- 5、具有自动复位功能。当读有效卡后，通行者在规定的时间内未通行时，系统将自动取消通行者的本次

通行权限，且限制的通行时间可由管理人员自行设定。

- 6、具有485远距离控制开闸与关闸功能，以满足用户的特殊需求及消防安全要求。
- 7、防冲功能，在没有接收到开闸信号时，摆臂自动锁死；
- 8、机械防夹功能，在摆臂复位的过程中遇阻时，自动反弹或在规定的时间内电机自动停止工作，且力度很小，同时发出报警信号；
- 9、具有统一、标准的对外电气接口，可与各种读写设备相挂接，便于系统集成，并可通过管理计算机实现远程控制与管理。
- 10、可自动对通行方向的通行人数进行统计，并以直观的led（选装）方式呈现给管理者，使管理者对某方向的通行人数了如指掌。
- 11、具有明确的通行方向指示功能，以直观的led通行者指示可以通行还是禁止通行。
- 12、具有读卡带记忆和不带记忆功能，且用户可根据自己的需要通过主板键盘进行设定。
- 13、通过软件设定，可限制场所内部的人员总数，以满足一些特殊场合的特殊需求。
- 14、整个系统运行平稳、噪音小；

三．技术参数

- 1、工作电压：ac220 ± 10%v,50hz
- 2、电机功率：直流电机 100w/24v
- 3、工作环境温度：-15oc - 70 oc
- 4、相对湿度：相对湿度 90%，不凝露
- 5、输入接口：12v电平信号或脉宽 > 100ms的12v脉冲信号,驱动电流 > 10ma
- 6、通信接口：rs485电器标准,
- 7、通道宽：1200mm
- 8、闸门开、关时间:2.5秒

- 四、适用范围：适用于单向或双向控制人流的进出口通道。 1、车站、码头、旅游景点进出口通道
2、会展、游泳馆等验票通道 3、小区、工厂、企事业单位进出口考勤、门禁、消费管理
4、适用于自行车、摩托车、残疾人通道

本产品的加工定制是是，出入口机类型是智能摆闸，样式是桥式，感应类型是刷卡感应，出入方向是双向，适用场所是超市，性能是可锁定、可反推，材质是不锈钢，外形尺寸是长1200 × 宽280 × 高1000（m），品牌是金广盛，型号是jgs601，规格是桥式斜角摆闸