

15W LED驱动电源球泡灯 吸顶灯驱动器镇流器

产品名称	15W LED驱动电源球泡灯 吸顶灯驱动器镇流器
公司名称	中山市毅权灯饰配件有限公司
价格	2.80/个
规格参数	品牌:毅权灯配 型号:QP-15W 类型:非隔离电源
公司地址	中国 广东 中山 古镇曹二长安路75号2楼之1
联系电话	0760-86953684 13928131509

产品详情

本款电源支持12w-24w区间

【输出电流】200-250ma 【转换效率】大于90%

【输出电压】40-80；【尺寸】长度:33,宽17，高度:13.5mm

【可配光源】5730（24-36串2并）、2835（24-36串4并）、大功率（24-36串）、3014、4014等【说明】本电源采用专业芯片，恒流，输出电压会根据您所接的灯珠电压自动调整,电路带过流保护，短路保护，开路保护。此电源的坏机率小于千分之五.

此电源最大的优点是输出电压范围宽，相对于隔离电源来说，此电源对于负载匹配相对很灵活，特别是经常diy的可能喜欢用一个电源尝试驱动其它串联及并联结构的电源。

默认电流200-250ma左右，负载电压最低80v最高要求120v，例如每颗灯珠3.2v,则需要36颗串联起来的电压！

led恒流驱动电源，为灯珠提供更稳定的电流，减少灯珠发热，真正延长使用寿命！

关于选材：

我们的选材包括电路板，ic，电容电解，变压器，线材等我们都经过重重把关

测试设计与方案

可根据客户要求测试，设计，然后再做成方案。为客户的产品的散热性能与光源的本身的特性及预定的使用寿命来设计解决方案，我们的每一款产品都有经过破坏性测试，老化测试，受热测试，我们有专业的工程师来严格监控每一款产品出厂的各方面性能达到最优化。

本产品的品牌是毅权灯配，型号是qp-15w，类型是非隔离电源，输入电压是85-265（v），输入频率是50/60（hz），浪涌电流是0.3-0.5（a），输出功率是15（w），输出电压是45（v），输出电流是200-240ma（a），效率是95（%），电磁兼容是y，功率因数是0.65-0.9，保护是过电压保护,过电流保护,过载保护,过温保护,短路保护，安装位置是内置，防护等级是10，工作温度是-10-65（°c），适用灯具是球泡灯等室内灯具，外形尺寸（l*w*h）是33*17*13.5（mm），认证是ce，寿命是50000（h），质保是2（年），重量是13（g）