

非接触液位测量 水位测量仪表 液位传感器

产品名称	非接触液位测量 水位测量仪表 液位传感器
公司名称	北京精博至诚科技开发有限公司
价格	750.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:其他 型号:精博仪表
公司地址	北京海淀区金达园
联系电话	86-010-56283092 18610295080

产品详情

超声波液位计、液位变送器、液位传感器、水位测量仪表产品型号：jc-1200 jc-1200超声波液（物）仪是一种智能非接触式液（物）位测量仪表，产品具有发射功率可调整，全量程内增益控制，自动温度补偿等功能，并采用独创的检测和计算方法，能识别虚假信号，从而有效去除各种干扰信号。产品可广泛用于各种液体的液位和固体的物位测量，同时也可用于测距使用。

产品特点： 全中文帮助提示的操作系统和提示系统。 明了的图文并茂物位的提示。 摒弃传统的液晶显示，采用128×64自发光的oled图形显示板，无论白天黑夜、照强弱都不受影响。 显示瞬时物位、瞬时距离、瞬时电流、瞬时通讯状态、当前时间。 显示瞬时物位实时运行曲线。 显示瞬时物位历史追忆曲线。

技术参数：

自动增益 自动增益强度图形显示.液位显示 液位值模拟显示和数字显示.电 源 24vdc（或220vac限3线）.信号输出 4~20ma（自动检测标准485或232通信接口工作状态）.测距能力 俗称量程4、7、10、12、15、17、20 m.越障学习 有.发射全角 6°~9° 发射角的大小和测距能力成正比.工作模式 测量距离和测量液位模式转换，菜单可选.液位设置 液位设置模式分为‘安装高度’模式或‘当前液位’模式，菜单可选.电流模式 ‘异常即跟’模式或‘异常等待’模式，菜单可选.盲区 0.25~0.90m 盲区的大小和测距能力成正比，盲区固有，菜单可查.分辨 测量距离<10m时 1mm. 测量距离 10m时 10mm.防护等级 ip66.精度 0.25~0.5 %环境温度 -15~+55（特别制作可以达到-40°，以适应北方地区户外环境）外形尺寸 255(高)×145(宽) 不含防水进线头×138(深)

详见附件安装形式 开孔罗母安装或加装法兰（非标准配置）罗纹规格 螺纹尺寸g2 开孔 61-63mm外壳材料 高强度工程尼龙

本产品的加工定制是是，品牌是其他，型号是精博仪表，检测量程是0-30米，测量精度是0.5%，工作电压是24VDC，显示分辨率是3mm，工作频率是75（HZ），工作温度是90（ ），适用范围是0-30m，显示方式是现场显示，连接方式是螺纹