

精度	
耐电压	ac3700vrms/分钟
输出端口	线长2m：mini din 6pin
使用温湿度范围	0~50 ,85% 无结露
model8143钳形传感器 输出电阻	约120
安全规格	iec61010-1 cat. iii 300v 污染度2
外形尺寸	186(l) × 129(w) × 53(d)mm
重量	约490g
model8143钳形传感器 附件	9094 (携带皮套)
可选件	model8143钳形传感器7146 (蕉形) ∅4变换插头 7147 (延长线)
上海基睿仪器专业代理日本共立仪器仪表，绝缘电阻测试仪，万用表，接地电阻测试仪，兆欧表，等仪器，欢迎来电咨询仪器参数，报价，我们将热情为您提供服务。021-60516431 18001836270	

本产品的加工定制是否，品牌是共立，型号是MODEL8143，种类是生物，材料是陶瓷，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是薄膜，输出信号是模拟型，防护等级是1，线性度是--（%F.S.），迟滞是见说明（%F.S.），重复性是0.1（%F.S.），灵敏度是1，漂移是0.1，分辨率是见说明

model8143钳形传感器

model8143钳形传感器 最大∅68mm

导体直径

输入电流范围

ac 0~1000ma

输出电压

ac 0~100ma(ac 100mv/a)

model8143钳形传感器

± 1.0%rdg ± 0.1mv(50/60hz) ± 2.0%rdg ± 0.1mv(40hz~1khz)