

Q341F-25C-DN200碳钢蜗轮球阀

产品名称	Q341F-25C-DN200碳钢蜗轮球阀
公司名称	浙江中伟阀门制造有限公司
价格	2568.00/个
规格参数	品牌:zow 型号:Q341F-25C-DN200 材质:碳钢
公司地址	永嘉县瓯北镇张堡工业区
联系电话	86-057767370818/67311812 13868600159

产品详情

q341f蜗轮转动球阀 概述：球阀是一种重要的阀类，在石油化工、长输管线等领域有广泛应用。球阀的关闭件是一个带孔的球体（或部分球），球体随阀杆转动，实现阀门的开启或关闭。在各种阀门中，球阀的流动阻力最小，全径球阀打开时，球体通道、阀体通道和连接管径相等并成一直径，介质几乎可以毫无损失的流过。球阀旋转90°即可全关全开，启闭迅速。与相同规格的闸阀、截止阀比较、球阀体积小、重量轻，便于管道安装。主要零件材料: 序号 no 零件名称 材质 gb astm 1 阀体 wcb a2116-wcb 2 密封圈 ptfe ptfe 3 球体 1c18ni9ti ss304 4 螺母 35 a194-2h 5 螺柱 35crmoa a193-b7 6 石体 wcb a216-wcb 7 垫片 柔性石墨+不锈钢 b12.10-304f/.g 8 填料 ptfe ptfe 9 填料压盖 wcb a2116-wcb 10 定位片 25 a105 11 挡圈 65mn aisi 1066 12 手柄 k33 a47-667 gr.32510 13 阀杆 1cr33 a276-410 14 螺钉 35 a193-b7 15 止推垫片 ptfe ptfe 技术规范: 设计依据 国标系列 美标系列 设计标准 gb/t12237 ap16d ansi b16.34 法兰连接结构长度 gb/t12221 ap16d ansi b16.10 结构长度(焊接) gb/t15188.1 ap16d ansi b16.10 连接法兰 gb/t9113 jb/t79 hg20592 ansi b16.5、 b16.47 对焊端 gb/t12224 ansi b16.25 试验和检验 gb/t9092 ap16d ap1598 主要外形尺寸: 公称通径 15 20 25 40 50 65 80 100 125 150 200 d1 13 19 25 38 64 64 76 102 127 152 203 l 108 117 127 165 191 191 203 229 356 394 457 h 59 63 75 95 142 142 152 178 252 272 342 w 130 130 160 230 400 400 400 650 1050 1050 1410 wt(kg) 2.5 3 5 7 15 19 19 33 58 93 160

本产品的品牌是zow，型号是Q341F-25C-DN200，材质是碳钢，连接形式是法兰，结构形式是浮动球球阀，公称通径是200（mm），适用介质是水