

BPB-37 / 660矿用隔爆型低压交流变频器

产品名称	BPB-37 / 660矿用隔爆型低压交流变频器
公司名称	济宁东达机电有限责任公司
价格	1502.00/个
规格参数	品牌:东矿安 型号:BPB-37 / 660 产品系列:BPB-37 / 660
公司地址	山东省济宁市高新区济邹科技园山博路南、志学路西
联系电话	86-05377970577 18053735633

产品详情

bpb-37 / 660矿用隔爆型低压交流变频器厂家直销

概述 / summarize

bpb-37/660矿用隔爆型低压交流变频器（以下简称变频器，煤安证号：mab150124）适用于在有瓦斯和

粉尘爆炸危险的矿井中，在电源输入电压为交流660v，频率为50hz的系统中，通过改变频率来控制交流电动机

转速-对带式给料机等设备进行调速控制，并对动力负载调节及电动机进行必要的保护。

技术特点 / technical feature

启动电流小，减小了对电网的冲击

启动平稳，减小了机械冲击，对皮带、电机、减速器等机械装置起到了很好的保护作用，延长了其使用寿命

提供多种运行方式，用户可根据不同的工矿，选择最合适的运行方式

有机械闭锁，以保证控制装置的安全性和可靠性

具有短路保护、断相保护、过载保护、过、欠压保护

主要技术参数 / main technical parameters

输入电源电压ac660v，额定功率：37kw

输入电源频率50hz（频率允许波动范围 $\pm 2,5\%$ ）

输出电压0~660v

输出频率10~50hz为恒转矩调速，大于50hz为恒功率调速

控制电动机功率范围37kw

调速方式：为连续和多段速度任意选择

工作制：连续工作制

环境温度为40℃，允许1.5倍额定电流过载60秒

漏电闭锁和漏电保护由上级开关提供

产品图片

免费咨询电话：400-086-0616

本产品的品牌是东矿安，型号是BPB-37 / 660，产品系列是BPB-37 / 660，应用范围是矿用隔膜型，电源相数是单相，额定电压是三相AC500-690（V），供电电压是660v，适配电机功率是37（kW），直流电源性质是电压型，控制方式是电压矢量，输出电压调节方式是为连续和多段速度任意选择，外型是柜式，营销方式是厂家直销，额定电流是1（A），物料编号是2，外形尺寸（宽x高x厚）是12（mm）