

# 防水变压器 380V220V

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 防水变压器 380V220V                        |
| 公司名称 | 上海明浦电器设备制造有限公司                        |
| 价格   | 1995.00/个                             |
| 规格参数 | 电压比:380V220V<br>电源相数:三相<br>额定功率:15KVA |
| 公司地址 | 上海市松江区小昆山镇港业路158弄2号D182幢 (注册地址)       |
| 联系电话 | 86 021 54858658                       |

## 产品详情

### 产品图片

我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术专业生产160va到600kva之间,sg系列三相干式变压器,是我公司参照西门子公司同类产品最新研制开发数控系统用变压器,尤其160va-16kva之间的三相干式变压器,它们的外形和安装尺寸已经标准化,与西门子4ap系列通用,产品符合vde0550、iec439、jb5555、gb 226等国际、国家标准。sg系列三相干式变压器广泛适用于交流50~60hz,输入、输出电压不超过500v的各种三相供电场合。产品的各种输入、输出的电压高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为±5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。

zsq系列三相干式整流变压器供整流设备、整流后作充电、电压调节及直流电源

技术指标1 输入额定电压:三相380v或单相220v2 工作频率:50hz-60hz3 效率: 98%4 温升:<85 5 波形畸变:<0.1%6 绝缘强度:2000v, 1分钟无击穿7 绝缘电阻:绕阻对地绝缘电阻 三相 3.8m欧米茄; 单相 2.2m欧米茄

可跟据客户要求定做使用条件1 适用海拔高度: 5000m2 环境温度:-15 ~+40 3 相对湿度: 85%4 安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体,蒸汽,化学性沉积,污垢,导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质。

5 凡不符合上述使用条件的,应与我们协商确定。

## 外型及安装尺寸

注：1、空格未注尺寸，按用户要求待定，所列尺寸供参考；输出电流大于300a的产品为特殊定位产品，产品尺寸会相应改变。2、表中所列的额定输入，输出电压根据需要可以任意组合。  
3、表中所列的电压和尺寸，可根据用户要求协商确定。

本产品的电压比是380V/220V，电源相数是三相，额定功率是15KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海明浦，绕组形式是三绕组，铁心形式是心式，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是大于98%，型号是SG，SBK，SG-F,ZSG,SC9，QZB，DG，JMB，BK,BKZ,JBKZ,BKC,DK，加工定制是是，应用范围是电源