

# VCDD-500-15S、CVDD-500-15S真空可变电容器

产品名称	VCDD-500-15S、CVDD-500-15S真空可变电容器
公司名称	无锡普泰科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:GTVAC、德森克 型号:VCDD-500-15S CVDD-500-15S 介质材料:真空
公司地址	无锡市高浪东路999号（网络研发楼）105室
联系电话	0510-82301121 13665170781

## 产品详情

vcdd-500-15s型可变陶瓷真空电容器

type vcdd variable ceramic vacuum capacitors

vcdd-500-15s型可变陶瓷高压真空电容器采用陶瓷外壳、真空介质、具有耐压高、体积小、q值高、性能稳定可靠、价格低廉等特点，广泛用于感应加热、介质加热、通讯、广播等设备。

型号	电容量	峰值	高频峰值	最大	最大转
model	cap.(pf) ± 10	试验电压	工作电压	射频电流	动力矩
		peaktest voltage	hf peak	(有效值)	max.
		(kv)	working	max. rf	operating torque

	最小 min.	最大 max.		voltage (kv)	current. (rms)(a)	(kgf .cm)		
vcdd-500-15s	12	500	15	9	67	0.2		
cvdd-500-15s								

u 环境温度 ambient temperature -55 ~85

u 相对湿度 relative humidity 93%(40 )

u 振动 vibraion 50m/s<sup>2</sup>.35hz

u 碰撞 bump 100m/ s<sup>2</sup>(10g). 1000次

尺寸 dimensions of case 直径diameter(mm)87高度altitude(mm)

本产品的品牌是GTVAC、德森克，型号是VCDD-500-15S CVDD-500-15S，介质材料是真空，应用范围是耦合，外形是圆柱形，功率特性是大功率，频率特性是超高频，调节方式是可变，引线类型是无引线，允许偏差是±5(%)，耐压值是3000(V)，等效串联电阻(ESR)是--(m)，损耗是--，额定电压是15000(V)，绝缘电阻是--(m)，温度系数是--，标称容量是500pf