

音频功放厂家直销TDA2822

产品名称	音频功放厂家直销TDA2822
公司名称	深圳市福田区华强电子世界新鹏兴电子经营部
价格	.23/PCS
规格参数	类型:其他IC 品牌:SUM/ST 型号:TDA2822
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 深圳市福田区华强电子世界3号楼1楼B058
联系电话	86 0755 83030660 13418855431

产品详情

温馨提示：以上价格为tda2822/tda2822m 3v的批量价格,如果需要tda2822/tda2822m其他3v/6v/9v/12v或者其他型号欢迎来电垂询！（备注：如您的产品要求较高，建议您使用st进口原装正品 电压可达15v 批量价格为0.68）

特点： 电源电压范围宽（1.8~15v，tda2822m），电源电压低至1.8v时仍能工作
静态电流小，交越失真也小 适用于单声道桥式（btl）或立体声线路两种工作状态 采用双列直插8脚塑料封装（dip-8）和贴片式（sop-8）封装 新鹏兴电子主营电源稳压 音频功放ic！

新鹏兴电子

联系电话：0755-83030660韩小姐

qq:1819998159/434996573

深圳新鹏兴电子是一家专业化的电子元件供应商。本公司自成立以来，一直本着“质量第一、价格合理、交货快捷”的经营宗旨，积极拓展货源和营销渠道，不断提高服务质量。欢迎新老客户与我们联系，建立长期、友好的合作关系。

本公司长期供应影音功放ic，可控硅，场效应管，电源ic，充电器ic，三端稳压管，稳压管tvs管，lcd驱动ic，复位ic，逻辑ic，线性ic，存储ic，igbt，电源模块...

本公司主营范围为：

充电器ic：pc817,tl431,mc34063，tp4056,ad84064,6206,1117,ao3400...

音频功放ic : tda2030,tda7265,tda7388,tda2822 , tea2025,8002,lm4871,cd2003...

电源ic:12a,22a,78lxx,78mxx,9435,4953,9266,ax5510,dac8531,opa2277,ad8021,tlv1572...

74hc系列:74hc00,74hc02,74hc04,74hc59 , 74ls04,74hct573,74lvc273,74ac165....

cd40系列:cd4011,hef4013,hcf4069,cd40106,mc14081,mc1489,cd40103,am26lv31,..

光耦/隔离器 : 4n25,6n137,moc3083,tlp521,td62083,el3021,ltv817,4n33,a7800,hcpl0454,pc847...

二极管 : 1l4148,ss34,1n4007, p6ke47a, smcj48a, smbj6.0ca, smaj24ca,4.7v,6.8v

三极管 : ss8050,c9013,b772.bt134,bt138,bta41,bta12,tip41c,7812,7905,13009,az1117...

stc单片机 , at单片机 , 华邦存储器...

主营品牌 : st、 stc、 fairchild、 nxp、 ir、 kec、 hd、 on、 toshiba、 atmel等。

公司秉承"顾客至上 , 锐意进取"的经营理念 , 坚持"客户第一"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾 !

本公司优势产品 : lm324 , lm339 , lm358 , mc34063 , lm386,74hc595,at24c系列 , lm2575系列 , lm2576系列 , lm2596系列 , ams1117系列 , cd4000系列 , 74hc/ls系列光耦系列 , 稳压管系列 , 三极管系列...

tda2822参考数据

产品种类: 音频功率放大器(audio power amplifier)

产品类型: class-ab(ab类音频功率放大器)

输出功率: 1.7w

输出类型: 1-channel mono or 2-channel stereo(桥接单声道或立体声双声道)

可用增益调整: 39 db

总谐波失真+噪声(thd+n): 0.2 % @ 8 ohm() @ 500 mw

电源电压(最大值): 15 v

电源电压(最小值): 1.8 v

电源类型: single(单电源)

电源电流: 12 ma

最大功率耗散: 4000 mw

最小工作温度: - 40 ° c

最大工作温度: 85 ° c

封装/箱体: pdip-8

封装: tube

音频负载电阻: 8 ohm()

输入偏流 (最大值) : 0.1 μ a (type,典型值) @ 6v

输入信号类型: single

输出信号类型: differential or single

工作特点

工作电压低，低于1.8v时仍能正常工作，集成度高，外围元件少，音质好。tda2822广泛应用于收音机、随身听、耳机放大器等小功率功放电路中

使用时应注意：由于本功放为直接耦合，所以输入信号不能带直流成分。如果输入信号有直流成分则必须在输入端串接一只4.7-10uf左右的电容隔开，否则将有很大的直流电流流过扬声器，使之发热烧毁。

本产品的类型是其他ic，品牌是sum/st，型号是tda2822，功率是x，用途是音频，封装是dip-8sop-8,直插8脚,贴片8脚，批号是2012+