

G10气液增压泵/气动液压泵/高压注射灌装泵 矿井除尘专用设备

产品名称	G10气液增压泵/气动液压泵/高压注射灌装泵 矿井除尘专用设备
公司名称	济南赛思特冲压设备有限公司
价格	3900.00/个
规格参数	往复单元:柱塞泵 品牌:赛思特 型号:G10
公司地址	济南市历城区工业北路小辛庄工业园182-27-1号
联系电话	0531-68858203 18660116019

产品详情

g系列气液增压泵

g系列实物图片

g系列结构图

g系列气液增压泵采用单气控非平衡气体分配阀来实现泵的自动往复运动，泵体气驱部分全部采用铝合金制造，铝合金零部件加工后经氧化处理成黑色，保证了产品的外型美观及永不生锈。接液部分材质根据介质不同选用碳钢或不锈钢，泵的全套密封件均为进口优质产品，从而保证了泵的性能。

本系列气液增压泵驱动活塞直径为160mm。最大驱动气压为10bar，为了保证泵的使用寿命，建议使用气压 8bar。

型号	增压比	出口压力		流量 l/min	接口尺寸			净重 kg
		bar	psi		驱动口	入口	出口	
g6	6:1	48	696	29.91	g1/2	npt 1/2	npt 1/2	12.7
g10	10:1	80	1160	18.84	g1/2	npt 1/2	npt 1/2	12.7
g16	16:1	128	1856	12.42	g1/2	npt 1/2	npt 1/2	12.7
g28	28:1	224	3248	7.11	g1/2	npt 1/2	npt 3/8	12.2
g40	40:1	320	4640	4.89	g1/2	npt 1/2	npt 3/8	12.2
g64	64:1	512	7424	3.08	g1/2	npt 1/2	npt 3/8	12.2
g80	80:1	640	9280	2.44	g1/2	npt 1/2	npt 3/8	12.2
g100	100:1	800	11600	1.92	g1/2	npt 1/2	npt 3/8	12
g130	130:1	1040	15080	1.47	g1/2	npt 1/2	m14*1.5	12
g175	175:1	1400	20300	1.14	g1/2	npt 1/2	m14*1.5	12
g255	255:1	2040	29580	0.75	g1/2	npt 1/4	m14*1.5	12

g400	400:1	3200	46400	0.48	g1/2	npt 1/4	m14*1.5	12
------	-------	------	-------	------	------	---------	---------	----

gd系列气液增压泵

gd系列实物图片

gd系列结构图

型号	增压比	出口压力		流量 l/min	接口尺寸			净重 kg
		bar	psi		驱动口	入口	出口	
gd6	6:1	48	696	48.60	g1/2	npt 1/2	npt 1/2	15.2
gd10	10:1	80	1160	30.61	g1/2	npt 1/2	npt 1/2	15.2
gd16	16:1	128	1856	19.73	g1/2	npt 1/2	npt 1/2	15.2
gd28	28:1	224	3248	11.30	g1/2	npt 1/2	npt 1/2	14
gd40	40:1	320	4640	7.69	g1/2	npt 1/2	npt 1/2	14
gd64	64:1	512	7424	4.94	g1/2	npt 1/2	npt 3/8	14
gd80	80:1	640	9280	3.96	g1/2	npt 1/2	npt 3/8	14
gd100	100:1	800	11600	3.13	g1/2	npt 1/2	npt 3/8	13.8
gd130	130:1	1040	15080	2.40	g1/2	npt 1/2	m14*1.5	13.8
gd175	175:1	1400	20300	1.81	g1/2	npt 3/8	m14*1.5	13.8
gd255	255:1	2040	29580	1.23	g1/2	npt 1/4	m14*1.5	13.8
gd400	400:1	3200	46400	0.79	g1/2	npt 1/4	m14*1.5	13.8

气液增压泵产品特点及应用：

产品特点如下：

输出压力高：最大液体输出压力可高达400mpa。

适用范围广：工作介质可为液压油、水及大部分化学腐蚀性液体，而且可靠性高，免维护和寿命长。

输出范围广：对所有型号泵仅需较小气压就能平稳工作,此时获得最小的流量，调节进气量后可获得不同的流量。

应用灵活：选用不同型号的泵，可获得不同的压力区域。

易于调节：在泵的压力范围内，调节调节阀从而调节输入气压，输出液压相应得到无级调整。

自动保压：无论何种原因造成保压回路压力下降，赛思特泵将自动启动，补充泄漏压力，保持回路压力恒定。

操作安全：采用气体驱动，无电弧及火花，可在危险场所使用。

维护简单：与其它的气驱泵比较，赛思特泵可完成同样的工作，但其零件及密封少，维护更简单。

性价比高：赛思特气液增压泵是一种柱塞泵，工作时，赛思特气液增压泵迅速往复工作，随着输出压力的增高，泵的往复减慢直至停止，此时，泵输出的压力恒定，能量消耗最低，各部件停止运动。

本产品的往复单元是柱塞泵，品牌是赛思特，型号是G10，材质是不锈钢，驱动方式是气动，性能是防爆，用途是增压泵，输送介质是油水等其他液体，叶轮数目是单级，泵轴位置是卧式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是双吸式，汽蚀余量是10（m），吸入口径是20（mm），排出口径是30（mm）

, 重量是40 (kg) , 规格是920*70