


自动收线静电接地报警器价格 自动收线静电接地报警装置


产品名称	自动收线静电接地报警器价格 自动收线静电接地报警装置
公司名称	上海雄芮电子有限公司
价格	1500.00/个
规格参数	工作电压:3 适用范围:石油化工易燃易爆场合专用 型号:XR-7
公司地址	上海市青浦区梅鹤路186号3层F区322室
联系电话	021-51860230 15121193690

产品详情




触摸式防爆人体静电消除装置
触摸式人体静电释放球

660.00






锂电池防爆静电报警仪 防爆静
电报警器危险品装卸专用

450.00




触摸式防爆人体静电消除器
触摸式防爆人体静电释放仪

660.00



锂电
防静




感应式静电棒 感应式离子棒新款除静电除尘效果更好

760.00



防静电离子风棒 高压防静电除尘离子风棒不打火更安全耐用

760.00



除静电棒 除静电风棒新款除静电效果好安全耐用不打火

760.00



离子电效

[营销助手]提供

自动收线静电接地报警器价格 自动收线静电接地报警装置厂家

新款锂电池防爆静电接地报警器适用于油罐车、槽罐车以及所有易燃易爆罐区的静电释放消除，如储罐装卸没有接地或接地不良时设备自动声光报警，让消除静电的连接过程更直观明了。产品锂电池供电几年无需更换，新款可替代之前所有的静电释放装置。公司所有产品保修一年终生维护，货物在一年内如是产品质量问题直接换新，过保后万一产品出现问题成本价维修。产品无损耗件及耗材，正常使用3年不会有问题。公司有大量现货，常规产品款到发货。公司技术团队一直都在研发、更新及优化产品，让产品更高效稳定。

自动收线静电接地报警器

产品简介：静电接地报警器是油品装卸场合防静电的标准规范化产品，不仅能将液体转运过程中产生的静电导入大地，还能够全程自动检测接地状况。当接地不良或断开时，声音报警，以确保生产作业安全。

自动收线静电接地报警器的静电接地夹不仅可以自动匀速收回，还可以在拉伸过程中任意位置定位，极大的方便了操作。产品外壳采用不锈钢材质，精巧美观，防潮耐腐蚀性强，是静电接地报警器中的高端产品。

使用场合：

- 1、加油站卸油口；
- 2、加气站装卸地点；
- 3、化工厂等液态化工品的卸车场地；
- 4、其他如油漆厂、制药厂等

技术参数：

1、防爆等级：exiaiiict42、检测电阻：< 60 3、报警音量：> 90db（30cm直线距离测量）4、外型尺寸：238mm × 170mm × 64mm5、标配线长：夹车端线长7米，接地端线长3米。参考标准：

1、gb50156-2002《汽车加油加气站设计与施工规范一》：第10.3.2条规定：加油加气站的汽油罐车和液化石油气罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防雷电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。第10.3.4条规定：防静电接地装置的接地电阻不应大于100欧姆。2、gb50074-2002《石油库设计规范》：第14.3.11条规定：油品装卸场所用于跨接的防静电接地装置宜采用能检测接地状况的防静电接地仪器。第14.3.15条规定：防静电接地装置的接地电阻不应大于100欧姆。

选型比较：

类型	固定	移动	自收线	油船
特点	固定式，配备防雨外箱，现场固定安装于卸油区。	移动式，便携式手提箱，无需安装，可用于车载。	体积小，外形美观，不锈钢外壳防潮，自动收线，使用非常方便。	油船码头专用，内置防爆开关，油船针对性抗干扰电路设计。
导线长度 (夹车端+接地端)	5m+3m	5m+3m	7m+3m	15m+3m
导线材质	耐油橡胶	耐油橡胶	pu电缆	耐油橡胶
导线规格	2 × 1.5mm ² 铜	2 × 1.5 mm ² 铜	2 × 1.0 mm ² 铜	2 × 1.5 mm ² 铜
保修期	一年	一年	一年	一年
电 源	锂电池供电，超低功耗设计，无需外接电源			
接地夹	1、夹体顶端设高强度合金顶针，破漆除锈，保证车体可靠接地； 2、夹体内置恒力弹簧，捏合3万次弹力不变。			

自动收线静电接地报警器价格 自动收线静电接地报警装置厂家

本产品的工作电压是3，适用范围是石油化工易燃易爆场合专用，型号是XR-7，品牌是XRUI，类型是自动收线静电接地报警器，加工定制是是