

港能压力式滤油机、使用方便！

产品名称	港能压力式滤油机、使用方便！
公司名称	重庆港能滤油机制造有限公司
价格	面议
规格参数	原理:加压过滤 样式:立式 适用对象:变压器油、抗磨液压油、机油
公司地址	重庆市九龙坡区九龙园区红狮大道5号
联系电话	86-02368088168 13983691969

产品详情

一、压力式滤油机用途：

适用于电力、石化、冶金、机械、铁路、航空、油库、船舶、汽车等各行业。

用于过滤变压器油、透平油、机油、柴油、航空液压油等油中的少量水份和杂质，也可使用不锈钢材料来作为植物油过滤。

二、压力式滤油机特点：

- 1、该机由过滤床、油泵和粗过滤器等元件组成。本机采用滤纸或滤布作为过滤材料。
- 2、滤板和滤框间衬有作为介质的滤纸或滤布，更换方便。凭借压紧装置的压力将滤板和滤框固定形成一个单独的过滤室，被压紧在滤板和滤框之间的滤纸或滤布起过滤作用。
- 3、本产品具有结构简便、操作简易、运行成本低、不受场地限制等优点。

三、压力式滤油机技术参数：

工作压力： 0.5mpa

恒温控制范围：20 ~ 80

电 源：380v 50hz

工作噪声： 65-80

无故障工作时间： 4000h

连续工作时间： 150h

四、油品经过滤后达到的技术指标：

- 1、油中含水量： 微水
- 2、油中含气量： 0.1% (gb/t423)
- 3、过滤精度： 5 μ m
- 4、机械杂质：无 (gb/t511)
- 5、进（出）口管径： 25
- 6、设备总量：100kg

港能压力式滤油机滤油方便，滤除杂质的精度高，是中国的名牌小型压力式滤油机。港能压力式滤油机欢迎新老客户选购。

本产品的原理是加压过滤，样式是立式，适用对象是变压器油、抗磨液压油、机油，滤料类型是不锈钢网、滤纸，性能是高效过滤,精密过滤，品牌是港能牌，型号是LY-30，额定流量是1.8（m³/h），工作压力是 0.5（Mpa），工作噪声是 70（dB），进出口管径是25（mm），破乳化值是无（min），外形尺寸是930*330*730（mm），有效过滤面积是0.39（cm²），整机功率是0.75（kw），产品类型是全新，适用范围是水处理,化工,石油,汽车,轻工,纺织,制药,染料,冶金,选矿,食品,电镀，规格是LY-30