

迎中秋庆国庆我公司降价出售玻璃钢纤维化粪池设备沉淀池

产品名称	迎中秋庆国庆我公司降价出售玻璃钢纤维化粪池设备沉淀池
公司名称	河北凯利莱玻璃钢有限公司
价格	8200.00/个
规格参数	加工定制:是 处理污水量:1850 (m3/h) 品牌:凯利莱
公司地址	河北衡水枣强玻璃钢城171号
联系电话	0318-8288888 13831835588

产品详情

河北凯利莱玻璃钢有限公司

联系人：闫文法

电话：0318-8288888

手机：13831835588

传真：0318-8260000

地址：河北衡水枣强玻璃钢城171号

1、玻璃钢化粪池的选用根据不同建筑物，由单项工程设计人员计算得出设计参数。2、玻璃钢化粪池的地点设置，原则以不影响建筑基础即可；一般距离生活饮用水池不得小于10m.距离地下取水构筑物不得小于30m。当建筑物基础平面高于化粪池基础平面时，化粪池外壁距离不宜小于2m.当建筑物基础平面低于化粪池基础平面时,化粪池外壁距离建筑物外墙净距不宜小于5m。3、整体玻璃钢化粪池也最小覆土0.3m.最大覆土不宜超过3m。在寒冷区，最低温度低于-10 时化粪池的覆土深度不得小于1.2m.在最冷月平均气温小于-13 的地区，设计人员在考虑玻璃钢化粪池的设置深度时，玻璃钢化粪池的睡眠应设置在该地区的冷冻线以下为宜。

4、玻璃钢化粪池安装在绿化带、草坪、人行道下、覆土不宜超过1.5m；也可安装在道路地段。5、井盖：在不过汽车时，采用加锁轻型双层井盖及盖座；可过汽车时，采用加锁重型双层。玻璃钢化粪池也虑到小区绿化的需要或道路广场铺砌的需要，铸铁或高分子井盖与地面平，在有铺砌地面处，井盖可适当降低至铺砌地面砖下，当井盖上的铺砌地面砖必须在需要打开井盖时可以开启。

6、玻璃钢化粪池容积如超过50 m³；可用两个单罐并联或串联设置，若串联，设计人员与用户必须提前通知厂家预置，罐体外壁间距不得小于500mm。

本产品的加工定制是是，处理污水量是1850 (m³/h)，品牌是凯利莱，型号是55立方，臭氧用量是50 (g/h)，空气量是100 (m³/min)，贮气罐容积是55 (m³)，流量计规格是1800 (m³/h)，出水管口径是600 (mm)，进水管口径是450 (mm)，外形尺寸是5500 (cm)，曝气机功率是2500 (kw)，水泵功率是5.5 (kw)，规格是55m³