

5点热流道热咀控制器 模具热流道系统配件 中性无LOGO CE认证

产品名称	5点热流道热咀控制器 模具热流道系统配件 中性无LOGO CE认证
公司名称	苏州工业园区天和仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:模具热流道系统 品牌:Tinko,中性,可贴牌
公司地址	中国 江苏 苏州市 苏州工业园区通园路199号联发工业园5幢
联系电话	86 0512 0512-62527871-8002 18112560331

产品详情

特点

采用组合式结构设计，拆装简单。

采用适当厚度的镀锌钢板加工喷涂而成，箱体轻巧坚固、防腐防锈能力强。

插卡尺寸、电气接口等与yudo、athena、dme、pcs、incoe等品牌兼容。

采用镀金型插卡槽接插件、机器压接，使箱体与插卡之间的信号可靠连接。

重载连接器的类型、接线方式等可根据需求定制。

电线电缆与重载连接器之间的连接全部采用冷压端子，信号连接可靠。

有2、4、6、8、10、12和24温区的箱体供选择。

规格

箱体型号	hrtc-02a	hrtc-02b	hrtc-04a	hrtc-06a	hrtc-08a	hrtc-10a	hrtc-12a
适用段数	1 ~ 2	1 ~ 2	3 ~ 4	5 ~ 6	7 ~ 8	9 ~ 10	11 ~ 12

总开关	2p-40a × 1	无	3p-63a × 1	3p-63a × 1	3p-63a × 1	3p-63a × 1	3p-63a × 1	3p-63a × 1
供电电源	单相三线ac 220v	单相三线ac 220v	三相五线ac38 0v	三相五线ac38 0v	三相五线ac38 0v	三相五线ac38 0v	三相五线ac38 0v	三相五线ac38 0v
模具连接器	16pin × 1或 直连线	16pin × 1或 直连线	16pin × 1	24pin × 1	16pin × 2	24pin × 2	24pin × 2	24pin × 2
外形尺寸 (m m)	185(长)	130(长)	310(长)	410(长)	510(长)	610(长)	710(长)	
	200(高)	200(高)	200(高)	200(高)	200(高)	200(高)	200(高)	
	290(深)	290(深)	290(深)	290(深)	290(深)	290(深)	290(深)	

连接器锁扣 & 接线方式

本产品的加工定制是是，类型是模具热流道系统，品牌是tinko,中性,可贴牌，型号是hrtc-05a，适用模具类型是塑料模，产品别名是热流道温控器温控箱