

弹性柱销齿式联轴器 不锈钢弹性联轴器

产品名称	弹性柱销齿式联轴器 不锈钢弹性联轴器
公司名称	沧州天硕联轴器有限公司
价格	55.00/个
规格参数	是否进口:否 标准编号:GB5015-2003 联轴器类型:弹性联轴器
公司地址	沧州河北省泊头市南仓街
联系电话	86-03178309525,8309526,8309527 15226646678

产品详情

弹性柱销齿式联轴器具有以下特点：（1）弹性柱销齿式联轴器与齿式联轴器相比，结构简单，组成零件较少，制造较方便，不用齿轮加工机床。传递转矩大，在相同转矩时回转直径大多数比齿式联轴器小，体积小，质量轻，可部分代替齿式联轴器。（2）弹性柱销齿式联轴器维修方便，寿命较长，拆下档板即可更换尼龙柱销。尼龙柱销为自润材料，不需润滑，不仅节省润滑油，而且净化工作环境。（3）弹性柱销齿式联轴器减振性能差，噪声较大。弹性柱销齿式联轴器是利用若干非金属材料制成的柱销，置于两半联轴器与外环内表面之间的对合孔中，通过柱销传递转矩实现两半联轴器联接，弹性柱销齿式联轴器具有一定补偿两轴相对偏移的性能，适用于中等和较大功率传动，不适用于对减振有一定要求和噪声需要严加控制的工作部位。

型号	公称扭矩 t_n (n.m)	许用转速 $[n]$ r/min	轴孔直径 d1 d2	轴孔配合长度				d	b	转动惯量 kg.m 2	质量 m
				y型	j1型						
				l	l1						
zl1	100	4000	12 14	32	27	76	42	0.0004	0.80		
			16 18	42	30						
			19								
			20 22	52	38						
			24								

zl2	250	4000	16 18	42	30	92	50	0.003	3.23
			19						
			20 22	52	38				
			24						
			25 28	62	44				
			30 32	82	60				
zl3	630	4000	25 28	62	44	118	69	0.011	6.57
			30 32	82	60				
			35 38						
			40 42	112	84				
zl4	1600	4000	40 42	112	84	158	89	0.046	14.8
			45 48						
			50 55						
			56						
			60	142	107				
zl5	4000	4000	50 55	112	84	192	89	0.114	24.8
			56						
			60 63	142	107				
			65 70						
			71 75						
			80	172	132				
zl6	6300	3300	60 63	142	107	230	111	0.28	42.5
			70 71						
			75						
			80 85	172	132				
			90 95						
zl7	10000	2900	70 71	142	107	260	113	0.56	66.3
			75						
			80 85	172	132				
			90 95						
			100 110	212	167				
zl8	16000	2500	80 85	172	132	300	136	1.21	107.3
			90 95						
			100 110	212	167				
			120						
			125 130	252	202				
zl9	2500 0	2300	90 95	172	132	335	146	1.98	140.9
			100 110	212	167				
			120						
			125	252	202				
zl10	31500	2100	130 140	212	167	355	151	2.85	180.9
			150						
			100 110	252	202				
			120						
			125	302	242				
			130 140 150						
zl11	40000	2000	160 170	212	167	380	170	3.9	219.3
			110 120	252	202				
			125						

			130 140 150	302	242				
			160 170 180						
zl12	63000	1700	130 140	252	202	445	183	9.2	371.4
			150						
			160 170	302	242				
			180						
			190 200	352	282				
zl13	100000	1500	150	252	202	515	218	15.6	470
			160 170	302	242				
			180						
			190 200	352	282				
			220						
			240	410	330				
zl14	125000	1400	170 180	320	242	560	218	27.8	708
			190 200	352	282				
			220						
			240 250	410	330				
			260						
zl15	160000	1300	190 200	352	285	590	238	33.4	768
			220						
			240 250	410	330				
			260						
			280 300	470	380				
zl16	250000	100,0	220	352	282	695	262	69.9	1169
			240 250	410	330				
			260						
			280 300	470	380				
			320						
			340	550	450				
zl17	315000	950	240 250	410	330	768	282	122.7	1664
			260						
			280 300	470	380				
			320						
			340 360	550	450				
			380						
zl18	400000	850	250 260	410	330	860	300	202.7	2193
			280 300	470	380				
			320						
			340 360	550	450				
			380						
			400 420	650	540				
zl19	630000	750	280 300	470	380	970	320	341.2	2901
			320						
			340 360	550	450				
			380						
			400 420	650	540				
			440 450						
zl20	1000000	650	320	470	380	1156	351	710	4251
			340 360	550	450				
			380						
			400 420	650	540				

			440 450						
			460 480						
			500						
zl21	1600000	530	380	550	450	1440	355	1948	7514
			400 420	650	540				
			440 450						
			460 480						
			500						
			530 560	800	680				
			600 630						
zl22	2000000	500	420 440	650	540	1520	396	2931	10148
			450 460						
			480 500						
			530 560	800	680				
			600 630						
			670 710	900	780				
			750						
zl23	2500000	460	480 500	650	540	1638	430	4379	13026

本产品的是否进口是否，标准编号是GB5015-2003，联轴器类型是弹性联轴器，品牌是天硕，型号是ZL型，公称转矩是100-2500000（N.m），轴孔是12-500，外形尺寸是57-2400（mm），许用转速是4000-460（r/m），孔径是19（mm），重量是318（g），允许扭矩是25（N·M），长度是64（mm），外径是56（mm），是否标准件是标准件，产品类型是联轴器，样品或现货是样品