

日本原装三木MIKIPULLEYSFC-040DA2刚性联轴器组体质量保障.

产品名称	日本原装三木MIKIPULLEYSFC-040DA2刚性联轴器组体质量保障.
公司名称	东莞市明牌传动设备有限公司
价格	50.00/个
规格参数	是否进口：否:标准编号：0101056 联轴器类型：刚性联轴器:品牌：minpear/明牌 型号：TFC-WTFT-V:公称转矩：1.5（N.m）
公司地址	东莞市南城区白马先锋路13号永利达科技园C栋17-18号
联系电话	13066110348

产品详情

欢迎光临

选型步骤1、由驱动机的输出容量（p）和联轴器的使用转速（n）求出对联轴器施加的扭矩（ta）。 $ta[n.m]=9550 \times p[kw] \div n[rpm]$ 常用电机功率与力矩转换一览表

2、根据使用条件，运转条件等确定负荷条件系数k（1、2、3），求出施加在联轴器上的补偿扭矩（td）。 $td[n.m]= ta[n.m] \times k1 \times k2 \times k3$ k1为负荷性质的用途系数，k2为运转时间的补偿系数，k3为启动和制动的频率系数。

3、请选择联轴器的常用扭矩（tn）大于补偿扭矩（td）的尺寸。tn > td

偏差说明力矩电机功率每天运转时间每小时起停数1、弹性联轴器可传递扭矩和回转角度，同时吸收轴的安装偏差，当安装偏差超过容许值时，可能会产生振动或导致联轴器寿命缩短，因此要确保偏差的调整适当。2、轴的偏差有三种，分别是径向偏差、角向偏差和轴向偏差。请调整偏差，使其低于各产品规格表中列出的容许值。3、各产品所列之最大偏差容许值是指只有一种偏差存在的情况下，当两种或更多种偏差同时存在时，容许值应低于各规格表中最大偏差值的一半。4、偏差并不只发生在设备装配，工作过程中的振动、热膨胀、轴承磨损等状况都会引起偏差。因此，建议将轴向偏差调整至最大值三分之一以下。

联轴器：

利用键槽联接的膜片型联轴器零回转间隙，拆装方便高灵敏度，传递力矩大顺时针与逆时针回转特性完全相同不锈钢膜片补偿径向、角向和轴向偏差常用于伺服电机、步进电机联接

主营产品

弹性联轴器、膜片联轴器、梅花联轴器、波纹管联轴器、膜片胀套联轴器、波纹管胀套联轴器、刚性联轴器

本产品的是否进口：否是标准编号：0101056，联轴器类型：刚性联轴器是品牌：minpear/明牌，型号：TFC-WTFT-V是公称转矩：1.5 (N.m)，轴孔：10-18是外形尺寸：44 (mm)，许用转速：10000 (r/m)是孔径：10 (mm)，重量：68 (g)是允许扭矩：1.5 (N · M)