

# LA轮胎式联轴器 开口胶轮轮胎体 45钢表面发黑 柳州轮胎联轴器

产品名称	LA轮胎式联轴器 开口胶轮轮胎体 45钢表面发黑 柳州轮胎联轴器
公司名称	泊头市利永联轴器有限公司
价格	320.00/套
规格参数	利永联轴器:利永联轴器 UL LA:UL18 UL17 UL16 UL15. 河北泊头:UL18 UL17 UL16 UL15.
公司地址	河北省泊头市104国道远东油泵对面
联系电话	0317-8309802 15128789423

## 产品详情

本ul轮胎式联轴器是一种高弹性联轴器,具有良好的减震缓冲和优越的轴间偏移补偿性能,工作温度-20~80摄氏度,转递转矩10~20000n.m,适于潮湿、多尘、有冲击、振动、正反转多变和起动频繁的工作条件,并全拆装方便,因为弹性元件是一整体的轮胎体,拆装维修方便、不需润滑、耐久可靠。 标准的半联轴器结构为k型,在表示中可不再标记。 橡胶元件(轮胎体)与金属压板硫化粘结在一起,装配时用螺栓直接与两半联轴器联结 柔性、阻尼大、补偿量大 结构简单、装配容易,要换轮胎体时无需轴向移动联轴节

缺点：随扭转角的增加,在主从动轴上会产生相当大的轴向力

本产品的是否进口是是, [联轴器](#)

类型是轮胎式联轴器,品牌是利永,型号是UL8,公称转矩是2000(N.m),轴孔是52