

智能数显温湿度控制器 ¥ 98.00

产品名称	智能数显温湿度控制器 ¥ 98.00
公司名称	杭州逐翌电子科技有限公司
价格	128.00/个
规格参数	建议零售价: ¥ 98.00 加工定制: 是 品牌: 逐翌
公司地址	杭州市余杭区吴下庙桥98号
联系电话	0571-89306310 18258415020

产品详情

温湿度控制器

温湿度控制器各系列产品如下：

- 1、zy-wsk-g 固定温湿度控制器；
- 2、zy-wsk-h 可调温湿度控制器；
- 3、zy-zwsk-sx 智能数显温湿度控制器；4、zy-zws-42-1w1s 智能数显温湿度控制器；

温湿度控制器主要由：

传感器、控制器、加热器（或风扇）三部分组成。

主要应用于中、高压开关柜、端子箱、环网柜、箱式变电站等设备内部温度和湿度的调节控制，可以有效防止因低温、高温造成的设备故障以及受潮或凝露引起的爬电、闪络事故；

zy-zwsk-sx智能数显温湿度控制器

产品概述：

zy-zwsk-sx具有一路温度数显控制，一路湿度数显控制，二路输出，可对被测环境的温度、湿度进行实时精密控制，适环境温度、湿度的指标符合工作要求，并可以有效地防止凝露产生。用数字显示湿度的设定值或测量值，用户通过按钮自行设定温度和湿度控制值。该产品集加热升温型和风扇降温型于一体。

技术参数：

供电电压	ac220v 50hz
测量温度范围	(-50~99 ° c) 精度：± 1 ° c
测量湿度范围	(0~100%rh) 精度：± 3%rh
参数温度湿度上限值	温度 (-49~99 ° c) 湿度 (2~99%rh)
参数温度湿度下限值	温度 (-50~98 ° c) 湿度 (1~98%rh)
传感器误差修正温度	-50~99 ° c
传感器误差修正湿度	0-100%
显示方式	上下各三位led数码管显示，1位小数
响应速度	典型值 5s
负载继电器输出容量	ac220v/7a(阻性负载时) 二路有源输出
产品尺寸	48*48*78

温湿度控制器的工作原理： 温湿度传感器实时检测外部环境的温湿度信息，当被测环境的湿度大于设定值，启动除湿负载工作，降低环境湿度；温度监控分为降温型、升温型和升降温型。降温型：当环境温度超出设定值时，启动相应的负载降温；升温型：当环境温度低于设定值，启动相对应的负载升温；升降温型：实时监控温度，当温度低于温度下限值时，启动加热设备升温，当温度高于温度上限值时，启动降温设备降温，使监控温度控制在一定范围内；另外不同型号的控制器的还具备各种附加功能，如负载断线报警输出，强制加热及其通讯等辅助功能，更好起到智能化监控的效果。

如果用到以上四类产品或是需要咨询技术方面的客户,请尽快于我公司取得联系，我们将以最优惠最合理的价格与您合作，真心感谢您的来电，我们会以十分的服务来满足客户的所有需求，本公司销售的所有产品都是自己生产加工，量大从优！！！！！！

本产品的建议零售价是 ¥ 98.00，加工定制是是，品牌是逐翌，型号是ZY-WSK-SX，控制类型是温度和湿度，测量对象是高低压开关柜，温度范围是-40~99（ ），测温误差是±1（ ），湿度范围是0~100RH（%），测湿误差是±3RH（%），开孔尺寸是45x45（mm），安装型式是嵌入式，输出信号是4-20（mA），工作电压是220（V），外形尺寸是48x48x78（mm），重量是0.2（Kg）