



	m3/h	kw	kg	kg	wi/wo	of/dr	th	ch	wh
8t	6.2	0.18	42	180	40/40	25/25	1550	875	335
10t	7.8	0.18	46	190	40/40	25/25	1700	1025	335
15t	12	0.37	54	290	50/50	25/25	1585	895	350
20t	16	0.55	67	300	50/50	25/25	1760	1070	350
25t	20	0.75	98	500	80/80	25/25	2000	1215	360
30t	23	0.75	116	530	80/80	25/25	1885	1110	350
40t	31	1.5	130	550	80/80	25/25	1975	1180	350
50t	39	1.5	190	975	80/80	25/25	2035	1230	360
60t	47	1.5	240	1250	100/100	25/25	2225	1230	400
80t	63	1.5	260	1280	100/100	25/25	2305	1310	400
100t	78	2.25	500	1600	125/125	50/50	2690	1595	450
125t	98	2.25	540	1640	125/125	50/50	2875	1780	450
150t	117	2.25	580	1680	150/150	50/50	2875	1780	450
175t	137	3.75	860	1960	150/150	50/50	3515	1965	850
200t	156	3.75	880	1980	150/150	50/50	3515	1965	850
225t	176	5.5	1050	2770	200/200	80/80	4170	2060	900
250t	195	5.5	1080	2800	200/200	80/80	4170	2060	900
300t	234	7.5	1760	3930	200/200	80/80	4360	2160	900
350t	237	7.5	1800	3970	200/200	80/80	4360	2160	900
400t	312	11	2840	5740	200/200	80/80	4550	2180	900
500t	329	11	2900	5800	250/250	100/100	4550	2180	900
600t	468	15	3950	9350	250/250	100/100	5310	2430	1020
700t	547	18.5	4050	9450	250/250	100/100	5510	2630	1020
800t	626	22	4700	11900	300/300	100/100	5660	2680	1020
1000t	781	22	4900	12100	300/300	100/100	5860	2880	1020

以上规格如有变更，恕不另行通知，特殊规格可另行设计制造。special design upon request  
出水温度-t2=32 湿球温度-wbt=27 水温降 ts=5 ° 大气压力-p=99400pa

2、以上尺寸适用于nct标准型。

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是鑫邦，型号是XB-10T至1000T，材质是玻璃钢，噪声级别是普通型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是自然通风冷却塔，应用领域是塑胶、电镀、电子、化学、五金、食品、漂染、养殖、桑拿冷水浴、中央空调等。