

20T标准圆形玻璃钢冷却塔

产品名称	20T标准圆形玻璃钢冷却塔
公司名称	东莞市新吉冷却设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:逆流式冷却塔 品牌:新吉
公司地址	东莞市寮步镇上底管理区
联系电话	86-076986207790 13925813004

产品详情

东莞市新吉冷却设备有限公司生产的圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术，填料采用优质的pvc淋水片，以扩散淋水面积；通过旋转布水方式，实现布水均匀，增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改进，使其更加运行可靠、耐用、装配方便。主要用途：（1）低噪声型逆流式圆形冷却塔——适用于水温降3—6度的空调制冷机组等一般冷却场合。（2）超低噪声型逆流式圆形冷却塔——适用于对噪声要求更严的宾馆、医院、公用建筑及距居民区较近的场所。（3）高温工业型逆流式圆形冷却塔——适用于水温降8-20度工业用水循环冷却系统。性能与选择1、设计参数：标准工况：进水温度 $t_1=37$ ，出水温度 $t_2=32$ ，设计湿球温度 $t_{wb}=28$ ，即水温度 $t=5$ ，冷幅高 $t_1-t_2=5$ wmv_qrw 42、选用时须知水量 q ，进水温度 t_1 ，出水温度 t_2 及设计湿球温度 t_{wb} ，然后再根据热力性能曲线确定型号。对曲线表以外的工况，可以进行热力计算。3、运转重量按下塔体存水一半深计算，如果按装满水计算应乘以1.5。4、本系列冷却塔用于最冷月平均气温不低于-10 的地区，气温过低处的用户应提出预防冻结的要求，以便配置淋水导流环，不使水流到百叶上。冬季间断运行过程中，可在水槽内加电热管。本系列冷却塔用于最冷月平均气温不低于-10 的地区，气温过低处的用户应提出预防冻结的要求，以便配置淋水导流环，不使水流到百叶上。冬季间断运行过程中，可在水槽内加电热管。5、循环水浑浊度不大于50毫克/升，短期内不大于100毫克/升，不宜含油污和机械性杂质，必要时采取灭藻及水质稳定措施。6、适用水温不超过60，如超过可在订货时说明，本厂从选材上加以解决。7、布水管按名义流量开孔，如实际流量与名义流量相差 $\pm 15\%$ 以上，用户订货时应予以说明。8、进水管水压大约为2-5米水柱，设计时不要压力过高，否则会产生飘水现象。9、电机、风机均配套供应，需本厂派员现场安装或技术指导，另加收费用。10、当用户需要在冷却塔下塔体直接吸水时，需安装“自动给水管”、“急速给水管”“排污管”“溢流管”，订货时需特别提出。

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是新吉，型号是20T，材质是玻璃钢，塔高是1760（m），占的面积是2（m²），重量是1200（kg），噪声级别是普通型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是湿式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是水处理，规格是CT-20T