

进口氯化石蜡52#（英国 泰国）

产品名称	进口氯化石蜡52#（英国 泰国）
公司名称	上海缘钛化工产品有限公司
价格	9100.00/吨
规格参数	含量/规格:52# 品牌:英力士 产品规格:52#
公司地址	中国 上海市 宝山区聚丰园路628号（缘钛化工）
联系电话	86 021 66128532 13817515152

产品详情

含量/规格	52#	品牌	英力士
产品规格	52#	主要用途	阻燃，增塑
CAS	12463		

氯化石蜡是石蜡烃的[氯化](#)衍生物，具有低挥发性、阻燃、电绝缘性良好、价廉等优点，可用作[阻燃剂](#)和[聚氯乙烯](#)助增塑剂。广泛用于生产[电缆料](#)、地板料、[软管](#)、[人造革](#)、[橡胶](#)等制品。以及应用于[涂料](#)、[润滑油](#)等的[添加剂](#)。

[编辑本段](#)性状

氯化石蜡42为淡黄色粘稠液体。凝固点-30，相对密度1.16（25/25），不溶于水，溶于[有机溶剂](#)和各种[矿物油](#)中。

[氯化石蜡52](#)

为浅黄色至黄色油状粘稠液体。凝固点<-20，相对密度（25/25）1.22-1.26。溶于[苯](#)、[醚](#)，微溶于[醇](#)，不溶于水。

[氯化石蜡70](#)为树脂状粉末，白色或淡黄色，相对密度1.65（25/4）。

[分子式](#)：c24h29cl21

性状：白色至淡黄色固体粉末，无臭无味，无毒，

[化学稳定性](#)好。

质量指标：

氯含量% 68-72

软化点 90

酸值(mgkoh/g) 0.5

粒度(20目筛)% 100

热稳定性% 0.3

水份% 0.3

四氯化碳含量% 0.05

用途：适用于各类产品阻燃之用。广泛应用在塑料、橡胶、纤维等工业领域作增塑剂，织物和包装材料的表面处理剂，粘接材料和涂料的改良剂，高压润滑和金属切削加工的抗磨剂，防霉剂、防水剂，油墨添加剂等。

包装及贮存：塑料编织袋包装，每袋25公斤，于阴凉通风、干燥处贮存