

玻璃钢冷却塔 新菱冷却塔 良机玻璃钢冷却塔 横流式玻璃钢冷却塔

产品名称	玻璃钢冷却塔 新菱冷却塔 良机玻璃钢冷却塔 横流式玻璃钢冷却塔
公司名称	东莞市万江发达玻璃钢制品厂
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:逆流式冷却塔 品牌:东莞发达
公司地址	广东省东莞市万江区小享路1号
联系电话	0769-27227082 13622630108

产品详情

玻璃钢冷却塔 冷却塔填料 东莞市万江发达玻璃钢制品厂 13622630108 赵先生

东莞发达玻璃钢冷却塔优点：

1、所有塔体钢架结构由上海交通大学力学系经过静力校核，能耐里氏8级地震，12级台风袭击。整塔结构非常稳固，钢架构件均经镀锌和防腐油漆双重处理，具有良好的耐腐蚀性能。塔内构件也可根据不同水质或用户要求配置非金属件与不锈钢件。2、电机、风机选用国内最有影响的专用厂家生产的产品。电机为冷却塔专用户外型电机，防护等级ip54，绝缘等级f级，各项性能均符合国际电工委iec标准，并可根据用户要求配置双速或三速电机，以利不同气候状态下节能。风机为玻璃钢机翼型风机，具有气动性能好，风量大、效率高、噪声低、使用可靠、运转平稳等优点。3、散热填料采用高效改性pvc材质。片型经西安热工所、北京水科院测试，具有气流阻力小、比表面积大、亲水性好、散热系数大等优点，且不易堵塞、清洗方便、强度高、阻燃性能好、耐老化等工艺特点。4、塔体、风筒采用frp制作，表面敷有胶衣树脂，具有鲜艳光洁、耐腐蚀、抗紫外线等优点。胶衣采用外资企业产品，颜色可由用户自行选定。风筒采用最新的速度回转型风筒，具有动能回收率高、强度大、抗风雪荷大等优点。5、采用国内最先进的波160-45型收水器，收水效率高达99.99%以上，片材材料为pvc为frp。6、引用国际先进技术一次注塑成型的abs喷嘴，具有供水压力低，布水均匀、不堵塞、无中空现象等优点

一、逆流玻璃钢凉水塔，玻璃钢冷却塔 1、水在塔内填料中，水自上而下，空气自下而上，两者流向相反一种冷却塔。2、逆流冷却塔热力性能好、分三个冷却段：布水器到填料顶这一空间，此段的水温较高，所以仍可将热量传给空气。填料水与空气热交换段。填料至集水池空间淋水段，水在此段被冷却称之为“尾效”。在我国北方水温可下降1-2。综上所述，逆流塔比横流塔在相同的情况下，填料体积小20%左右，逆流塔热交换过程更合理冷效高。3、配水系统不易堵塞、淋水填料保持清洁不易老化、湿气回流小、防冻化冰措施更容易。多台可组合设计，冬季以所需的水温水量可合并单台运行或全部停开风机。4、施工安装检修容易、费用低，常用在空调和工业大、中型冷却循环水中。二、横流玻璃钢冷却塔，玻璃钢凉水塔

1、水在塔内填料中，水自上而下，空气自塔外水平流向塔内两者流向呈垂直正交一种冷却塔。常用在噪声要求严格的居民区内，是空调界使用较多的冷却循环塔。优点：节能、水压低、风阻小、亦配置低速电机、无滴水噪声和风动噪声，填料和配水系统检修方便。 2、可随建筑形状随意构筑基础多台放置，根据所需的水温分别启动单台或多台冷却塔。 3、应注意的是：框架要多40%热交换时要有较多的填料体积，填料易老化、配水孔易堵塞、防结冰不好、湿气回流大。横流塔的优点正是逆流塔的缺点。电话：13622630108 0769-27227082 赵先生 东莞市万江发达玻璃钢制品厂

玻璃钢冷却塔 冷却塔填料 冷却塔配件 136226301018 赵先生

本产品的加工定制是是，类型是逆流式冷却塔，品牌是东莞发达，型号是DBNL，材质是玻璃钢，塔高是2（m），占的面积是4（m²），重量是400（kg），噪声级别是低噪型冷却塔，热水和空气流动方向是逆流式冷却塔，热水和空气接触方式是干式冷却塔，通风方式是机械通风冷却塔，应用领域是化工，电炉，规格是3000