

水冷式低温冷冻机组 36匹-20度裸机反应釜控温 品质好 价格更实惠

产品名称	水冷式低温冷冻机组 36匹-20度裸机反应釜控温 品质好 价格更实惠
公司名称	苏州安士佳机械有限公司
价格	75000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:低温冷水机 品牌:安士佳
公司地址	苏州市昆山市周市镇优比路299号C栋
联系电话	0512-57889827 18551152736

产品详情

风冷式冷水机、水冷式冷水机、低温冷水机、风冷式螺杆冷水机组、冷风机冷水机俗称冷冻机、制冷机、冰水机、冻水机、冷却机等，因各行各业的使用比较广泛，所以名字也就多得不计其数。其性质原理是一个多功能的机器，除去了液体蒸气通过压缩或热吸收式制冷循环。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环压缩机，蒸发器，冷凝器，部分计量装置的形式从而实现了不同的制冷剂。吸收式冷水机利用水作为制冷剂，并依靠之间的水和溴化锂溶液，以达到制冷效果很强的亲和力。

特点一1.免装冷却塔，安装容易，移动方便，适合于水源缺乏免装水塔场合。2.低噪音风机马达，绝佳的冷却冷凝效果，稳定节流机构，优异的防锈处理。3.采用欧美进口高性能压缩机，高eer值，噪音低，运行稳。特点二1.人体工学面板，全自动化控制，配备精密电温控制器，可长期平稳运行。2.采用高效传热换热器，冷量损失少，易回油，传热管不致发生冻裂优点。3.采用日美进口高性能压缩机，高eer值，噪音低，运行稳。特点三低温冷水机是为特殊的低温环境而设计的专用冷水机，其超强的制冷能力为宾馆，酒楼，超市等商业场所的食品保鲜，大型冷库肉类，海鲜急冻，冷藏，制冰领域，食品加工冷冻/冷藏，制药，化工等各种低温环境提供了可靠的保障。

1.产品种类齐全，包括高温(出水温度-5)，中温(出水温度-10)，低温(出水温度-15)三大系列。2.结构高度优化，采用热交换器板支撑机体，结构简洁，紧凑实用。3.优质螺杆压缩机+最优质高效能热交换器的完善组合，能效比高达4.5。4.四段或无级式容量控制，精确配合负载变化。特点四水冷式冷水机体积小，制冷量大，采用世界名牌进口压缩机，低温性能卓越，可靠耐用，产品根据工业应用特点设计，内置低温循环水泵及不锈钢冷冻水箱，使用极为方便，所有与水接触的材料均采用防腐蚀材料，有效防止生锈，腐蚀，微电脑led数量控制器，具备温度显示，设定温度，自动调节冻水温度及压缩机延时保护功能，选用名牌接触器，继电器等电器元件，配备完善的指示灯，开关，操作一目了然，内置电子水位指示及报警装置，低水位自动报警，操作人员通过控制面板就能掌握冻水箱的水位情况，及时补水，独有的模块式设计，每台压缩机的系统安全独立，即使一个系统出现问题，亦不会影响其他系统的正常工作。主要性能风冷式螺杆冷水机组-特点1.风冷式冷凝器为翅片式，采用双油波纹亲水铝铂，由专业的换热器加工设备制造，具有结构紧凑、体积小、体重轻、换热效率高的优点，并配置低转速的大叶轴流风机，可以有效降低运行噪音，减少对周围环境的影响。2.机组控制系统采用进口plc程式控制器，人机界配置大荧幕触摸屏，介面简便大方，操作直观简便。3.机组具有可靠的安全保护装置，包括:高低压保护器，排气过热保护器，压缩机电机过热保护器

，过载电流保护器，防冻温度保护器，水流保护器，紧急停止开关，感温式易熔栓，安全阀等。冷水机性能六:风冷热泵机组-特点1.高效节能，综合能效比高达8.0，可提供制冷，供暖，制取生活热水三种工况根据环境温度及热水需求全自动切换，充分利用能源。2.投资创利，制热水时冷量回收，可实现制冷零成本。3.安全环保，以制冷剂作为媒介，无毒，无爆炸危险，可接驳原热水系统，更可取代高危险，高成本的锅炉系统，亦可配合太阳能系统使用，取代电加热部分。4.全自动电脑控制，无需专人监控，可通过远程或集中管理系统操作。5.单元式或模块式，拼装结构，体积纤巧，可灵活安装于天台，露台或机房等。6.制热水时排出的冷气可用于降低环境温度，改善环境品质。冷水机性能七:水冷式螺杆机组-特点1.机组控制系统采用进口plc程式控制器，人机界面配置大荧幕触摸屏，界面简便大方，操作直观简便。2.机组压缩机选用hanbell(汉钟)、bitzer(比泽尔)等名牌半封闭螺杆式压缩机及电控元件，配备换热高效优质铜管制作的冷凝器及蒸发器;3.配备各类安全保护装置，性能稳定、噪音低、使用寿命长、操作简单;采用液晶显示人机界面，操作简单便捷，运行状况一目了然;4.机型有采用单压缩机或多压缩机组合制冷系统。压缩机可依负载变化，自动交替运转，平衡各压缩机的运行时数，达到节省能耗及延长了冷水机组的使用期限的效果。便于能量调节，在部分负荷时更加节能;5.开放式结构，整机外型美观，结构简单，可随时检查机组运行情况，安装及维护简单方便;冷水机性能八:水源热泵热水机组-特点1.机组设计合理，结构紧凑，外形美观，体积小，占地面积少;2.节能环保，为客户提供工业冷水的同时，还可供应大量的免费卫生热水，热系统运行时增加冷却，能量利用率高，回收热量可达制冷量30-80%;3.运行费用低，提高机组效率，改善工作条件，节约机组运行费用;4.安全可靠，水温体度较恒定的特性，使热泵机组运行更可靠，更稳定，保证了系统的高效性和经济性，且无需专人维护或操作，运行维护费用极少;5.可靠:性能稳定，噪音低，使用寿命长，热回收技术减少机组负载，降低故障率.6.智能控制，全自动微电脑控制，无需人工监控，可实现远程或集中管理.冷风机冷水机用在空气空调上一:工业冷风机-特点工业冷风机是日欧公司专业针对无铝波峰焊、回流焊等设备的降温工艺而设计，根据控温温度划分规格如下:10度以上、5-10度、0-5度、-5--15度。二:中央空调-特点日欧系列水冷柜空调机是一种新型中央空调机组，它集中国内外产品的精华，采用现代先进科技制造，品质优良，外形美观，如今产品共有二大种类，(直吹式及风管式)十二种规格，制冷量由(25000w-199400w)。可广泛应用于电子，食品，影院，餐厅等工业性及舒适性场所。中央空调主机:1.水冷式冷水机组采用卧式壳管式冷凝器和壳管式蒸发器，其具有结构简洁，换热稳定，效率持久，维护方便的特点，已被公认为是中央空调主机最为理想的结构组成。2.机组控制系统采用进口plc控制器，人机界面配置大屏幕触摸屏，介面简便大方，操作直观简便。3.机组具有可靠的安全保护装置，包括高低压保护器，排气过热保护器，压缩机电机过热保护器，过载电流保护器，防冻温度保护器，水流保护器紧急停止开关，感温式易熔栓，安阀等。水冷式冷水机保养水冷式冷水机组在正常运行过程中，免不了因为有污垢或其它杂质影响制冷效果。因此，为了能延长主机使用寿命，使制冷效果达到更佳状态，应定期做好维护及保养工作，确保冷水机组运行质量，提高生产效率具体内容如下:一、定期检查冷水机电压、电流量是否稳定，压缩机运转声音是否正常，冷水机正常工作时，电压为380v，电流在11a-15a范围内为正常现象。二、定期检查冷水机冷媒是否有泄漏现象:可参照主机正面面板高低压表所显示参数判定。根据气温(冬季、夏季)温度变化，冷水机压力显示也有所不同，冷水机正常工作时，一般高压显示11-17kg，低压显示3-5kg范围内均为正常现象。三、检查冷水机散热水系统是否正常，冷却水塔风扇及洒水轴是否运转良好，冷水机内置水箱的补水是否正常。四、冷水机使用六个月时应做系统清洗，每年度清洗一次，主要清洗部分包括:冷却水塔、散热水管管道及冷凝器部分，以确保制冷效果更佳。五、冷水机长时间不使用时应及时关闭水泵、压缩机及散热水塔总电源等电路开关。

本产品的加工定制是是，类型是低温冷水机，品牌是安士佳，型号是SJN-36WT，标准制冷量是40(kw)，输入功率是25.6(kw)，外形尺寸是2000*1000*1785，重量是690(kg)，应用领域是化工行业，反应釜控温，结构类型是开放式