

商务礼品电动出料50-250LL搅拌20000搅拌机混凝土搅拌机

产品名称	商务礼品电动出料50-250LL搅拌20000搅拌机混凝土搅拌机
公司名称	郑州同昌机械设备有限公司
价格	19000.00/个
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:适用于滚凝土、耐火料、化工、粘土、石膏等物料的搅拌。 物料类型:固体颗粒
公司地址	河南郑州市中原区郑上路西岗
联系电话	0371-63272022 15238075955

产品详情

本机属于正转搅拌，反转出料式混凝土搅拌机。可搅拌塑性和半干硬性混凝土。本机采用橡胶托轮摩擦传动，具有噪音小、运转平稳，操作方便、搅拌质量好，生产效率高等优点，与配料装制相配套，可组成中小型搅拌站，适用于一般建筑工地，道路、桥梁水电等工程，特别适用于城市居民居住区施工。

jdc350混凝土搅拌机用途:搅拌各种配比的塑料性混凝土，而且能搅拌各种配比的干硬性混凝土，轻骨料混凝土和砂浆，灰浆，是建筑工程，道路，水利，桥梁和各种预制构件厂理想的混凝土生产机械。型号 jdc350 公称容量 (l) 350 额定进料容量 (l) 560 骨料

型号	jdc350
公称容量 (l)	350
额定进料容量 (l)	560
骨料最大粒径 (卵石/碎石) (mm)	80/60
搅拌时间 (s)	30
工作循环次数 (1/h)	50
理论生产率 (m ³ /h)	17.5
搅拌轴转速 (r·p·m)	27.6
料斗平均提升速度 (m/min)	19
电动机	交流接触器
供水方式	时间继电器

搅拌电机型号y	y160I-4b5
功率 (kw)	15
卷扬制动电机型号	yez112I-4
功率 (kw)	4.5
微型水泵型号	50jd18-8a
功率 (kw)	0.75
流量 (m ³ /h)	18
外形尺寸	3100x2450x3200
工作状态 (长x高x宽) (mm)	2950x2890x3400
整机质量 (kg)	3200

jdc350型混凝土搅拌机主要技术参数

型号	jdc350	型号	jdc350
参数		参数	
项目		项目	
公称容量	350l	搅拌电机型号	y160I—4b5
额定进料容量	560l	功率	15kw
骨料 最大粒径(卵石/碎石)	80/60mm	卷扬制动电机型号	yez112I—4
搅拌时间	30s	功率	4.5kw
工作循环次数	50 1/h	微型水泵型号	50jd18—8a
理论生产率	17.5m ³ /h	功率	0.75kw
搅拌轴转速	27.6r.p.m	流量	18m ³ /h
料斗平均提升速度	19m/min	外型尺寸(长×宽×高)	3100×2450×3200mm
电动机	交流接触器	工作状态(长×宽×高)	2950×2890×3400mm
供水方式	时间继电器	整机质量	3200kg

郑州同昌机械设备有限公司是建筑机械、矿山机械、林业机械、水泥罐、水泥仓、搅拌机、输送机、配料机、破碎机、粉碎机、磨粉机、烘干机等专业生产加工的有限责任公司(自然人投资或控股),公司总部设在郑州市中原区郑上路西岗,郑州同昌机械设备有限公司拥有完整、科学的质量管理体系。郑州同昌机械设备有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临郑州同昌机械设备有限公司参观、指导和业务洽谈。

郑州同昌机械设备有限公司联系人：许永贤先生（销售部经理）电话：86 0371 56663786
移动电话：13938429519 传真：86 0371 67625778 地址：中国河南郑州市中原区

温馨提示：产品价格、参数等仅供参考，详情请来电或旺旺咨询！如果不经协商而直接下单，恕不发货！敬请谅解！谢谢配合！

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是适用于滚凝土、耐火料、化工、粘土、石膏等物料的搅拌。物料类型是固体颗粒，适用物料是适用于滚凝土、耐火料、化工、粘土、石膏等物料的搅拌。动力类型是电动，布局形式是卧式，品牌是同昌，型号是JDC350型，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是连续作业式，搅拌鼓形状是圆槽型，每次处理量范围是出料50-250L（L），装置方式是固定式，电

机功率是7.5 (Kw) , 生产能力是20000 (L) , 转速范围是86 (r/min) , 料桶容量是65000 (L)