

## 52#氯化石蜡（塑胶跑道专用）

产品名称	52#氯化石蜡（塑胶跑道专用）
公司名称	上海缘钛化工产品有限公司
价格	8400.00/吨
规格参数	含量/规格:52# 品牌:缘钛 产品规格:52#
公司地址	中国 上海市 宝山区聚丰园路628号（缘钛化工）
联系电话	86 021 66128532 13817515152

## 产品详情

含量/规格	52#	品牌	缘钛
产品规格	52#	主要用途	塑胶跑道，润滑油
CAS	63449-39-8		

我司长期优价供应52#氯化石蜡,有优品,一级品,合格品三种,可以根据客户需要的颜色和粘度来生产,包装是250公斤/铁桶,用途广泛,质量稳定,价格优惠,欢迎广大客户来电洽谈!

chlorinated paraffin

氯化石蜡是石蜡烃的**氯化**

衍生物,具有低挥发性、阻燃、电

绝缘性良好、价廉等优点,可用作**阻燃剂**和**聚氯乙烯**助增塑剂。广泛用于生产**电缆料**

、地板料、**软管**、**人造革**、**橡胶**等制品。以及应用于**涂料**、**润滑油**等的**添加剂**。

编辑本段性状

氯化石蜡42为

淡黄色粘稠液体。凝固点-30, 相对密度1.16 (25/25), 不溶于水, 溶于**有机溶剂**和各种**矿物油**中。

**氯化石蜡52**

为浅黄色至黄色油

状粘稠液体。凝固点<-20, 相对密度 (25/25) 1.22-1.26。溶于**苯**、**醚**, 微溶于**醇**, 不溶于水。

**氯化石蜡70**为树脂状粉末, 白色或淡黄色, 相对密度1.65 (25/4)。 **分子式**: c24h29cl21

性状: 白色至淡黄色固体粉末, 无臭无味, 无毒, **化学稳定性**好。质量指标: 氯含量% 68-72 软化点

90 酸值(mgkoh/g) 0.5 粒度(20目筛)% 100 热稳定性% 0.3 水份% 0.3 **四氯化碳**含量% 0.05

用途: 适用于各类产品阻燃之用。广泛应用在**塑料**、橡胶、**纤维**等**工业**领域作**增塑剂**, 织物和**包装材料**

的**表面处理剂**, 粘接材料和涂料的**改良剂**, 高压润滑和**金属**切削加工的**抗磨剂**, **防霉剂**、**防水剂**,

**油墨添加剂**等。包装及贮存: 塑料编织袋包装, 每袋25公斤, 于阴凉通风、干燥处贮存chlorinated

paraffin

氯化石蜡是石蜡烃的[氯化](#)

衍生物，具有低挥发性、阻燃、电

绝缘性良好、价廉等优点，可用作[阻燃剂](#)和[聚氯乙烯](#)助增塑剂。广泛用于生产[电缆料](#)、地板料、[软管](#)、[人造革](#)、[橡胶](#)等制品。以及应用于[涂料](#)、[润滑油](#)等的[添加剂](#)。

[编辑本段](#)性状

氯化石蜡42为

淡黄色粘稠液体。凝固点-30 ，相对密度1.16（25/25 ），不溶于水，溶于[有机溶剂](#)和各种[矿物油](#)中。

[氯化石蜡52](#)

为浅黄色至黄色油

状粘稠液体。凝固点<-20 ，相对密度（25/25 ）1.22-1.26。溶于[苯](#)、[醚](#)，微溶于[醇](#)，不溶于水。

[氯化石蜡70](#)为树脂状粉末，白色或淡黄色，相对密度1.65（25/4 ）。

[分子式](#)：c<sub>24</sub>h<sub>29</sub>cl<sub>21</sub>

性状：白色至淡黄色固体粉末，无臭无味，无毒，

[化学稳定性](#)好。

质量指标：

氯含量% 68-72

软化点 90

酸值(mgkoh/g) 0.5

粒度(20目筛)% 100

热稳定性% 0.3

水份% 0.3

[四氯化碳](#)含量% 0.05

用途：适用于各类产品阻燃之用。广泛应用在[塑料](#)、[橡胶](#)、[纤维](#)等工业领域作[增塑剂](#)，[织物](#)和[包装材料](#)的[表面处理剂](#)，[粘接材料](#)和[涂料](#)的[改良剂](#)，[高压润滑](#)和[金属](#)切削加工的[抗磨剂](#)，[防霉剂](#)、[防水剂](#)，[油墨添加剂](#)等。

包装及贮存：塑料编织袋包装，每袋25公斤，于阴凉通风、干燥处贮存