

化妆品混合搅拌设备 化妆品

产品名称	化妆品混合搅拌设备 化妆品
公司名称	切可（上海）机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	应用领域:化妆品 物料类型:固-液 适用物料:化妆品
公司地址	上海市松江区洞泾开发区洞舟路459号8幢第一层东侧
联系电话	021-57682379 13918462866

产品详情

化妆品混合搅拌设备

传统设备需8小时的分散加工过程，nk设备1小时左右完成，超细分散效果显著，能耗极大降低；传统设备的搅拌转速每分钟几十转，带分散功能的转速每分钟1500转以内，只完成宏观分散加工，超细分散能力极为有限；nk设备的转速每分钟10000~15000转之间，超高线速度产生的剪切力，瞬间超细分散浆料中的粉体。研磨的效果跟一下有关影响分散研磨结果的因素有以下几点1 胶体磨磨头头的剪切速率（越大，效果越好）2 胶体磨头的齿形结构（分为初齿，中齿，细齿，超细齿，约细齿效果越好）3 物料在分散墙体的停留时间，乳化分散时间（可以看作同等的电机，流量越小，效果越好）4 循环次数（越多，效果越好，到设备的期限，就不能再好）化妆品混合搅拌设备是由电动机通过皮带传动带动转齿（或称为转子）与相配的定齿（或称为定子）作相对的高速旋转，被加工物料通过本身的重量或外部压力（可由泵产生）加压产生向下的螺旋冲击力，透过胶体磨定、转齿之间的间隙（间隙可调）时受到强大的剪切力、摩擦力、高频振动等物理作用，使物料被有效地乳化、分散和粉碎，达到物料超细粉碎及乳化的效果。

nk2000系列胶体磨是专门bb霜胶体磨特别是那些需要很好乳化和分散效果的生产。nk2000的线速度很高，剪切间隙非常小，这样当物料经过的时候，形成的摩擦力就比较剧烈，结果就是通常所说的湿磨。定转子被制成圆锥形，具有精细度递升的三级锯齿突起和凹槽。定子可以无限制的被调整到所需要的与转子之间的距离。在增强的流体湍流下，凹槽在每级都可以改变方向。高质量的表面抛光和结构材料，可以满足不同行业的多种要求。

化妆品混合搅拌设备信息来源于www.ciksh.com

本产品的应用领域是化妆品，物料类型是固-液，适用物料是化妆品，适用场所是工业生产用，动力类型是电动，产品类型是全新，品牌是CIK，型号是NK2000，生产能力是1000（kg/h），每次处理量范围是1000以上（千克），功率是2.2（KW），外形尺寸（长*宽*高）是450*350*750（mm），整机重量是45Kg，规格是NK2000