

# 优质双面齿PU同步带 双面齿橡胶同步带 工厂同步带

产品名称	优质双面齿PU同步带 双面齿橡胶同步带 工厂同步带
公司名称	广州创耐工业皮带有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:创耐 型号:DA 传动带类型:同步带
公司地址	广州市荔湾区芳村大道西533号
联系电话	020-81550082 13826499997

## 产品详情

可以按要求定做，日产量上千条，月产量上万条，月销量上万条

企业思想：创耐公司·奉献真诚·诚信高效·以人为本经营理念：以顾客关注为焦点，以质量为根本，  
以技术为基础，以创新求生存

1年质保

满1000元以上包邮

2000元以上打9.8折，满1000元以上免运费

广东省内量大可送货上门

加工带，简单加工带24小时内发货，需特殊加工带，72小时内发货，量大另算

服务热线：4000525616

温馨提示：由于产品多为订制品，按规格计价，

所提供价格只能作参考，详情请咨询

双面齿同步带按齿的分布可分为两种标准形式：

da型双面齿同步带，其两面带齿呈对称排列；

db型双面齿同步带，其两面带齿层交错位置排列。

注：本公司可加工对称齿和交错齿的双面齿同步带，特殊规格可根据客户要求来图来样加工。

型号	可加工长度	型号	可加工长度	型号	可加工长度
xl	da-550mm以上	3m	da-440mm以上	s5m	da-550mm以上
l	da-550mm以上	5m	da-550mm以上	s8m	da-550mm以上
h	da-550mm以上	8m	da-550mm以上	s14m	da-1000mm以上
xh	da-1000mm以上	14m	da-1000mm以上	t10	da-1000mm以上
t5	da-550mm以上	db双面齿请来电咨询！4000525616			

双面齿同步带的总高度：

节距代号 pitch code	公称高度	
	mm	in
d-mxl	1.53	0.06
d-xl	3.05	0.12
d-l	4.58	0.18
d-h	5.95	0.234
d-xh	15.49	0.61
d-xxh	22.11	0.87
d-t2.5	2	0.08
d-t5	3.4	0.134
d-t10	7	0.275
d-t20	13	0.512
d-8m	8.17	0.32

双面齿同步带规格、型号、尺寸表：

规格型号type	节线长 ( mm )	齿数 ( mm )
	pitch length	teeth no.
198xl-1970xl	502.92-5003.8	99-985
203l-1969l	514.35-5000.625	54-525
200h-1970h	508.00-5003.8	40-394

t5 x 500 - t5 x 5000	500-5000	50-1000
t10 x 500 - t10 x 5000	500-5000	50-500
512-8m - 5000-8m	512-5000	64-625
924-14m - 5012-14m	924-5012	66-258

本产品的品牌是创耐，型号是DA，传动带类型是同步带，材质是PU，周长是10（mm），齿数是50，适用对象是摩托车,杀菌机,汽车,输送机，加工定制是是，带宽是100（mm）