

SPB2360LW防静电进口三角带SPB2360LW

产品名称	SPB2360LW防静电进口三角带SPB2360LW
公司名称	上海烽途机电设备有限公司
价格	69.00/个
规格参数	品牌: MITSUBOSHI/日本三星 型号: SPB2360LW 传动带类型: 三角带
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉柘公路2789号22幢103室
联系电话	021-36510019 18321481908

产品详情

spb2360lw防静电进口三角带,空调机皮带,耐高温三角带,空调机皮带,高速防油窄型带,进口三星三角带,高速传动带,进口三星风机皮带,防静电三角带,三星高速防油三角带等世界名优工业皮带亚太地区总代理。

三星高速防油三角带spb型：spb1250 spb1260 spb1320 spb1340 spb1400 spb1410 spb1500 spb1510 spb1590 spb1600 spb1690 spb1700 spb1750 spb1800 spb1850 spb1900 spb1950 spb2000 spb2020 spb2030 spb2120 spb2150 spb2180 spb2240 spb2280 spb2310 spb2360 spb2410 spb2500 spb3650 spb3750 spb3800 spb3870 spb4000 spb4060 spb4250 spb4310 spb4500 spb4560 spb4600 spb4750 spb4820 spb5000 spb5070 spb5300 spb5380 spb5600 spb5680 spb5990 spb6000 spb6300 spb6340 spb6700 spb6720 spb7100 spb7500 spb7610

spb1510lw代表什么？spa代表三角带型号，1510代表长度。三角带的型号有：y z a b c d

e这几种，从y到e，节宽依次变大。国标gb/t1154-1997中有详细解释。

lw见下：产品名；普通三角带、窄v带 组成材质：橡胶、拉力骨架线

作用：印刷机械、纺织机械、工厂设备、动力设备、汽车传动、农机传动、等设备的机械传动

lw有效长度 li 内周长度 通常型号有: 普通三角带截型 size截面尺寸(transect size)

可供规格内周长长度(providable inner-perimeter)

美国盖茨、日本三星、德国奥比等世界名优工业皮带，包括：三角带，带齿三角带，空压机专用齿型带，广角带，联组广角带，水塔带，冷却塔皮带，同步带，高强度保力强同步带，特氟龙网带，pvc输送带，橡胶输送带。以及与三角带同步带配套的带轮。nok、sog、tto油封。skf、nsk、fag、ntn、iko、ina、nmb、thk、nachi等世界知名品牌的进口轴承

三角带的每一个型号规定了三角带的断面尺寸，a型三角带的断面尺寸是：顶端宽度13mm、厚度为8mm；b型三角带的断面尺寸是：顶端宽度17mm，厚度为10.5mm；c型三角带的断面尺寸是：顶端宽度22mm，厚度为13.5mm；d型三角带的断面尺寸是：顶端宽度21.5mm，厚度为19mm；e型三角带的断面尺寸是：顶端宽度38mm，厚度为25.5mm。对应尺寸(宽*高)：o(10*6)、a(12.5*9)、b(16.5*11)、c(22*14)、d(21.5*19)、e(38*25.5)。

三角带有特种带芯结构和绳芯结构两种，分别由包布、顶胶、抗拉体和底胶四部分组成。
绳芯结构的三角带制造方便，抗拉强度一般，价格低廉，应用广泛
特种带芯结构的三角带韧性好，强度高，适用于转速较高的场合。

不同型号的皮带轮的槽角在不同直径范围下的推荐皮带轮槽角度数如下：o型皮带轮在带轮直径范围在50mm~71mm时为34度；在71mm~90mm时为36度，>90mm时为38度；
a型皮带轮在带轮直径范围在71mm~100mm时为34度，100mm~125mm时为36度；>125mm时为38度；
b型皮带轮在带轮直径范围在125mm~160mm时为34度；160mm~200mm时为36度，>200mm时为38度；c
型皮带轮在带轮直径范围在200mm~250mm时为34度，250mm~315mm时为36度，>315mm时为38度；d
型皮带轮在带轮直径范围在355mm~450mm时为36度，>450mm时为38度；e型
500mm~630mm时为36度，>630mm时为38度。

优点1，结构简单，制造、安装精度要求不高，使用维护方便，三角带适用于两轴中心距较大的场合
2，传动平稳，噪音低，有缓冲吸振作用
3，过载时，传动带会在带轮上打滑，可以防止薄弱零件的损坏，起安全保护作用
缺点
1，不能保证准确的传动比2，外廓尺寸较大，传动效率低

三星高速防油三角带spc型：三角带根据宽度和厚度分为o、a、b、c、d、e几种不同的型号，要分清到底是哪种型号关键是看厚度和宽度。不同型号的皮带会配上相对应的皮带轮使用，厚度和宽度决定了皮带能承受的动力大小。厚度和长度没有关系，根据机器需要调整皮带轮的距离，从而决定了皮带的长度。

本产品的品牌是MITSUBOSHI/日本三星，型号是SPB2360LW，传动带类型是三角带，材质是橡胶，周长是2360（mm），适用对象是输送机,包装机械,食品机械,矿山设备，加工定制是是，产品类型是传动带，属性是属性值