

# 强力防滑耐寒食品pu输送带

产品名称	强力防滑耐寒食品pu输送带
公司名称	北京利莱诺传动设备有限公司
价格	32.50/个
规格参数	加工定制:否 样品或现货:现货 是否标准件:标准件
公司地址	北京市通州区北杨洼251号中建二局508室
联系电话	010-51675037 13810168089

## 产品详情

聚氨酯同步带

进口三角带

特殊加工皮带

同步带轮

工业皮带

进口同步带

温馨提醒：

产品属性等仅供参考，价格等具体详情敬请咨询！

根据使用环境和要求的不同分为很多规格和型号，根据覆盖胶性能不同分为普通型、耐热型、难燃型、耐寒型、耐酸碱型、耐油型等。

1.根据运输量的大小按宽度分为：b200 b300 b400 b500 b600 b650 b800 b1000 b1200 b1400 b1600b1800 b2000等常用型号（b代表宽度，单位为毫米）。

2.按使用环境的不同，分为普通输送带又包括（普通型、耐热型、难燃型、耐烧灼型、耐酸碱型、耐油

型)、耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带、食品输送带等型号。其中普通输送带和食品输送带上覆盖胶最低厚度为3.0mm，下覆盖胶最低1.5mm；耐热输送带、耐寒输送带、耐酸碱输送带、耐油输送带上覆盖胶最低厚度为4.5mm，下覆盖胶最低为2.0mm。根据使用环境的具体情况可按1.5mm来增加上下覆盖胶的厚度。

3.按照输送带布层拉力强度分为普通输送带、强力输送带。强力型的帆布输送带分为尼龙输送带（nn输送带）和聚酯输送带（ep输送带）。

补充说明：强力输送带的强力层为聚酯帆布(ep),具体又分为ep100型、ep150型、ep200型、ep250、ep300型、ep350型、ep400型等；还可以是尼龙帆布（nn），可以分为nn100、nn150、nn200、nn250、nn300、nn350、nn400、nn450、nn500型等。

（1）普通输送带：（含高强度尼龙输送带）产品执行gb7984-2001标准。

覆盖层：拉伸强度不小于15mpa，扯断伸长率不小于350%，磨耗量 200mm<sup>3</sup>，层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于3.2n/mm，覆盖胶与布层间不小于2.1 n/mm

全厚度纵向扯断伸长率不小于10%，全厚度纵向参考力伸长率不大于1.5%

（2）尼龙（nn）、聚酯（ep）输送带：

覆盖层：拉伸强度不小于15mpa，扯断伸长率不小于350%，磨耗量 200mm<sup>3</sup>

层间粘合强度纵向试样平均值布层间不小于4.5n/mm，覆盖胶与布层间不小于3.2 n/mm

全厚度纵向扯断伸长率不小于10%，全厚度纵向参考力伸长率不大于4%

（3）三耐输送带：（耐热、耐酸、耐碱）产品执行hg2297-92标准。

（4）阻燃输送带：产品执行mt147-95标准。

大倾角波状挡边带由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，挡边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用t型tc型。挡边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。

产品特点(普通型大倾角波状挡边输送带)：

- 1、增大了输送角度(30~90度)；
- 2、占地面积小，投资少；
- 3、输送量大、提升高度更高；
- 4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；
- 5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；
- 6、能耗低、结构简单、胶带强度高、使用寿命长。

产品规格：

(1) 带芯材质：cc-56、nn100、nn150、nn200、nn300、nn400

(2) 带宽：100mm-2200mm

(5) 裙边隔板带输送带: (普通型大倾角波状挡边输送带) 大倾角波状挡边带由基带、挡边、横隔板3部分组成。挡边起防止物料测滑撒落的作用。为便于绕过滚筒，档边设计成波纹状；横隔板的作用是承托物料，为了实现大倾角输送，采用t型tc型。档边和横隔板是用二次硫化的方法与基带连接的，具有很高的连接强度。产品特点(普通型大倾角波状挡边输送带)：1、增大了输送角度(30~90度)；2、占地面积小，投资少；3、输送量大、提升高度更高；4、从水平到倾斜(或垂直)能平稳过渡；5、适宜输送易撒落的粉状、粒状、小块状、糊状及液态状物料；

(6) 金属输送带 金属输送带产品应用范围：流水线金属传动网带,热处理炉耐高温网带；不锈钢网带；输送网带；隧道式窑炉网带；长城网带；烘干网带；涂装设备网带；喷涂设备网带；清洗机网带；食品网带；食品清洗输送链板；不锈钢链板；人字形网带；双旋节能网带；喷油冷却网带；乙字型网带；挡板输送带；链条输送带；果蔬清洗网带；速冻机链网；单冻机链网；速冻马蹄式网链；蔬菜脱水流水线设备专用输送链网等。

1、食品饼干行业：网带，冷却喷油机网带，平弯机网带，巧克力涂层机乙形网带。同时生产饼干机械，喷蛋机乙型网带及肉食输送乙型网带，进口机器超薄节能网带。

2、方便面及米粉行业；蒸熟网带，油炸盒、烘干吊盒、切丝刀、刀梳，面刀，面梳、支轴、成型盒等。

3、各种速冻食品、蔬菜脱水流水线设备用不锈钢平顶链.排屑链条.输送链条、网带、支轴等。

4、玻璃退火炉网带、烤花炉网带、输瓶机网带、马赛克网带，规格有曲轴型、直轴型、菱形、双股螺旋型。

材质有a3低碳钢、dcy13耐热钢、icy18n19ti，钢、oor18ni14moo2cu2耐酸耐热钢等。高温炉输送网带一般采用材质为310s、314，耐高温达1100 以上。

(7) 特氟龙输送带 又名铁氟龙输送带、铁富龙输送带、ptfe输送带和耐高温输送带，特氟龙输送带分特氟龙网格输送带和特氟龙高温布两种，二者均是以玻璃纤维布为基材涂覆特氟龙树脂，制成特氟龙(ptfe) 输送带基布；其中特氟龙网格输送带以网孔大小来定义规格，主要有1×1mm、2×2.5mm、4×4mm、10×10mm等网孔，并根据经线和纬线的不同分单纬和双纬特氟龙网格输送带；特氟龙高温布则是以厚度来区分规格，最薄可达0.08mm。

特氟龙输送带具有网孔容易透气的特点，所以广泛应用于纺织印染、印花烘干导带、丝网印刷、紫外线烘干、uv系列、光固机、胶印机、松式烘干机、无纺布干燥机、高周波烘干机、食品烘焙机导带、温控烘房、熔剂型油墨的快速干燥和一般含水份物品烘干等设备。

输送带表示方法：一般煤矿用pvc和pvg整芯阻燃输送带用强度级别和带子的宽度来表示。

强度级别一般分为：4级、5级、6级、7级、8级、9级、10级、11级和最高到16级带

别对应的强度为：680s、800s、1000s、1250s、1400s、1600s、1800s、2000s、2240s、2500s、2800s、3100s和3400s。

输送带的宽度一般为：500mm、650mm、800mm、1000mm、1200mm、1400mm、1600mm、1800mm等。

我国规定，所有煤矿井下所使用的输送带产品必须为符合我国相关标准的阻燃抗静电输送带。现在煤矿企业常用的输送带有：pvc整芯阻燃抗静电输送带、pvg整芯阻燃抗静电输送带、钢丝绳芯阻燃抗静电输送带。

我公司专业代理各种进口工业皮带，如三角带、橡胶同步带、pu同步带、输送带、传动带、活络带、圆带、同步带轮以及各种特殊加工的皮带。品牌有德国奥比、美国盖茨、日本三星、日本阪东、瑞士哈巴西、意大利麦高迪等等。我们的产品广泛应用于食品、印刷、造纸、制药、玻璃、建材、纺织、钢铁等行业，不仅为日常的生产供应备品备件，还为行业的设备商提供配套，本公司严格控制产品质量，以快捷及时的交货和完善的售后服务，赢得了客户的一致认可。

本公司本着“专业、快速、服务、经济”的宗旨，竭诚为各界提供专业的服务，公司在华北、华东、华南、西南各备有大型发货仓库，能以最便捷的方式，快速准时安全的到达客户所在地，尽最大的满意度贴近客户。 我公司现已在北京建起了生产车间，专业加工各种输送带、片基带和聚氨酯接驳同步带，实现了更短的交货周期。车间长期备有进口三角带和橡胶同步带，交货及时，价格优惠，欢迎广大客户及经销商来电咨询。

联系方式：010-61581556/61581546 传真：010-58850808

本产品的加工定制是否，样品或现货是现货，是否标准件是标准件，是否进口是是，品牌是利莱诺，型号是多款供选，材质是PU，输送带类型是环形输送带，适用环境是耐酸,耐碱,耐热,耐寒,耐磨,耐油,防滑，应用范围是食品饮料，拉力强度是强力，带宽是150-3120（mm），节距是5-125（mm），螺距是3-35（mm），网丝直径是0.363（mm）