

混凝土整平机 振动提浆整平机 框架式振动梁,混凝土摊铺机

产品名称	混凝土整平机 振动提浆整平机 框架式振动梁,混凝土摊铺机
公司名称	济宁庆安工矿设备有限公司
价格	1000.00/个
规格参数	品牌:庆安 型号:标准 路面机械类型:摊铺机
公司地址	济宁菱花南路金辰国际大厦1027室
联系电话	0537-3201758 15305375308

产品详情

qazp-5.5/9/13框架式振动梁 混凝土框架式整平机 混凝土整平机 混凝土路面整平机

我厂本着崇尚科技为本，奉献经典品质的理念，视顾客为上帝，为广大用户提供优质的产品和满意的售后服务。

混凝土框架式整平机参数：

型号	qazp-5.5	qazp-9	qazp-13
功率	5.5hp	9hp	13hp
工作宽度	4m	6m	8m
工作深度	260mm	260mm	260mm
频率	70hz	70hz	70hz
标准单节	1m或者2m	1m或者2m	1m或者2m

混凝土框架式整平机作用：

用于混凝土地面的提浆、压实、整平，是修建公路、车间、广场的新型设备。

单节之间采用超强万向连接，可调节5° -10° 拱形。

整平底板可以自由组装、拆卸，大大降低了维护成本。

整体框架采用全钢结构，坚固抗震。

附有绞轮，省力、方便。

混凝土框架式整平机 框架式整平机 混凝土整平机技术特点：

整体框架采用全钢制结构，比我公司以前“铝合金”结构坚固抗震，可实现“高激振力”，增高“提浆深度和整平效果”，且耐蚀、耐磨。

配有合金钢齿轮的手动绞轮，省力、耐用、方便、易于操作。

本机由操作架、1米、2米单节组合而成（3-16米），用于混凝土地面的提浆、压实、整平，是修建公路、车间、广场的新型设备。

honda（本田）动力，名牌品质保证，启动容易，性能优越。

可根据不同工程的施工需要通过增减1米或2米单节调节总长度，大大降低了购置及维护成本。

运输、储藏时可分拆成单节，使运输更轻便，储藏空间更小。

操作架占用空间小，可灵活适用于其它摊铺机无法使用的狭小施工空间。

单节之间采用超强万向节连接，可调节5-10度拱型或凹型。

轴承全部选用进口外球面向心轴承，抗震性能强。

济宁庆安公司生产的振动梁所用轴承全部选用进口全球面向心轴承，搞震性能强。有些厂家使用的是国内生产的轴承，价格虽然低，但是质量没有保证，让您在施工的时候增加了很多不必要的麻烦。并且整体框架采用的是全钢制结构，比我公司以前制造的铝合金结构坚固高震，可实现高激振力，增高提浆深度和整平的效果，而且耐蚀、耐磨、配有合金钢齿轮的手动绞轮，省力，耐用，方便更易于操作。

以上价格仅供参考，具体以实际报价为准。

1，因产品生产批次、具体型号不同，网上报价不太准确，具体产品价格请电话或旺旺联系，以实际报价为准。2，根据客户指定发货地点不同运费不同，货运时间为2-5天，因物流运输不确定因素较多如：路况，天气等，根据物流运输过程中实际情况货物到达时间稍有不同。3，因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，详情可联系我们的业务人员15305375308进行具体核实。

注意事项

关于质保：

除个别易损件外，其他部分质保一年。一年内在非人为因素下产品出现质量问题可免费维修，

不能使用的可免费退换货。

商品的质量性能:

1、我公司经销投标货物产品种类、品牌、质量标准或服务的资格均得到有关行政主管部门的许可。所提供的货物是原装正品，均通过国家有关质检部门的质量检验，有3c标志，获iso9001国际质量体系认证。

供货时间及地点：

- 1、按合同规定时间(3个工作日)，招标文件有特别规定的按招标文件执行；
- 2、款到后2日内发货，机械设备配送至客户指定县市区，客户自提，有特殊要求者请电话联系15305375308

售后服务保证：

- 1、庆安机械公司负责将用户所订购的设备免费安装、调试直至正常运行；
- 2、庆安机械公司在安装现场免费为用户提供基本操作、日常保养的培训服务；
- 3、庆安机械公司自设备验收合格之日起按原厂家标准保修条例对本项目的设备提供保修服务；
- 4、庆安机械公司免费将原厂家标准保修服务提升为上门保修服务；
- 5、庆安机械公司免费将原厂家标准保修服务提升为终身保修服务，保修期外的设备仅按成本价收取故障配件费；
- 6、庆安机械公司服务响应时间为4-8小时，法定工作日内，济宁市区用户4小时到达故障现场，市外省内用户第二个工作日到达故障现场；
- 7、庆安机械公司将免费提供系统及硬件设备升级的技术咨询；

发货方式：30%定金发货，客户提货时付清余款。

座驾式压路机 3吨压路机 全液压振动压路机 修公路压路面

公司官网：www.jnqagk.com

本产品的品牌是庆安，型号是标准，路面机械类型是摊铺机，发动机型号是标准，额定功率是75（kw），辊轴直径是91（mm），额定转速是6（rpm），摊铺厚度是54（mm），摊铺宽度是6（mm），摊铺速度是41（m/min），铣刨宽度是6（mm），铣刨深度是8（mm），搅拌能力是41（kg），行驶速度是2（m/min），爬坡能力是98（%），冷料仓容积是4（m³），整机重量是5（t），生产能力是96（t/h），规格是标准