

交通安全路钉 反光突起道钉、

产品名称	交通安全路钉 反光突起道钉、
公司名称	霸州市玉成塑料制品有限公司
价格	2.60/个
规格参数	品牌:玉成塑料 加工定制:是 型号:3MDD-001
公司地址	霸州市东段乡牛百万村
联系电话	0-0316-7518888 15128944885

产品详情

规格：100*90*18毫米

材质：工程塑料+pc反光片

颜色：白色

款式：单面 双面

标准：ce astm

应用：高速公路 机场 隧道

特点：款式新颖，超超高级反光强度

主要用途：

固定在路面上，用来标记中心线、车道分界线、边缘线、弯道、进出匝道、导流标线、道路变窄、路面障碍等路段，起标线作用。停车场道路或地下车库道路可单独设置，也可配合标线使用。

【产品安装方法】

1.摆放安装安全隔离设施，这一点是重中之重，希望大家一定不能忽略，而且在整个动态施工的过程中，不论是新建道路，还是已通车道路，所有人都应该在安全设施内，如在通车道路里施工，安全人员

同安装人员比例应为1：1，未通车路段施工，安全人员同安装人员比例应为1：3。2.确定安装位置，确保安装位置平整，对有伸缩、夹缝和不平整的路面，事先要将路面整理平整。3.用刷子把安装位置清扫干净，同时确保安装位置干燥。4.取适量胶水均匀涂抹在道钉上。5.将道钉紧紧按在安装位置上，确保方向正确，如果胶水多了，一定要清理干净；6.如果是铸铝带脚道钉，要确保孔位深度大于钉脚深度1cm，孔位直径大于钉脚直径2mm。7.道钉安装完毕后两个小时内要做一次巡视，确保所有的道钉没有装反、装歪或压歪。8.等道钉固化4个小时后，撤掉安装隔离设施。道钉安装并不是一件复杂的事情，但却有很多细节需要注意。这些细节对于保证道钉的品质要求以及使用寿命起着非常重要的作用。

本产品的品牌是玉成塑料，加工定制是是，型号是3MDD-001，材质是塑料，类型是反光道钉，发光频率是0，电池是0，太阳功率是0（W），光源颜色是双黄，双白，半黄半白，尺寸是100*90*18（mm）（mm），光源是0