

# 品质保证双层玻璃反应釜S212-20 L

产品名称	品质保证双层玻璃反应釜S212-20 L
公司名称	上海泓冠仪器设备有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	加工定制:是 种类:玻璃反应釜 品牌:上海泓冠
公司地址	上海市宝山区市一路200号A-1559
联系电话	15721177122

## 产品详情

用途特点：双层玻璃反应釜内层容器放置反应物料，同时可抽真空和调速搅拌，夹层可导入冷冻液、水和高温液对物料进行升温和冷却。用于化学、精细化工、生物制药新材料合成等实验、中试及生产。产品可与循环水式多用真空泵、隔膜真空泵、低温循环（真空）泵、循环冷却器、恒温循环器、低温冷却液循环泵、密闭制冷加热循环装置（又名：高低温循环装置）等配套组成系统装置。

高硼硅玻璃材质，有优良物理、化学性能

可在高温（300）至低温（-120）的大温区使用

可在常压及真空条件下工作，静止状态下真空度可达-0.095mpa以下

数字显示搅拌速度，变频、恒速搅拌系统，工作平稳

单层或双层ptfe搅拌桨（搅拌叶），耐腐蚀

无死腔设计的防腐放料阀门

夹层的制冷或加热溶液在反应完毕后，能彻底排除，不积液

整体结构新颖、实用、美观

ptfe密封搅拌口+不锈钢变频搅拌系统 耐腐蚀、耐磨、高强度、高密封性

标配高效回流冷凝器，可选配蒸馏/回流两用冷凝器及收集系统

球磨口连接，有效减少冷凝器振动，玻璃件更安全

标配螺丝口 可选配40法兰口（配不锈钢可拆卸式转换接头）

标配34玻璃加料阀 负压液体加料，负压充气玻璃活塞可与真空管连接

标配24玻璃测温管，可选配数字式温度表，温度计不直接接触反应物

无死角放料阀：无反应死区，无油脂污染

金属防护罩（可选）：预防人体与操作过程中的高温深冷反应瓶接触，减少瓶体爆裂事故的伤害

功能配置：

型号	S212-20I
物料容量 (l)	20
夹套容量 (l)	6
瓶口数	5+1
功率 (w)	90
转速 (rpm)	50-680
扭矩 (n.cm)	200
变频调速	标配
pptfe组合密封	标配
转速数显	标配
温度数显	可选配
加料阀	标配
测温管	标配
蒸馏/回流装置	标配
恒压滴液漏斗	标配
5l或10l滴加装置	5l、50l 不配/80l、100l 选配
金属防护罩	5l、10l 不配/20l、100l 选配
防爆电机	选配
防爆控制器	选配
电源 (v/hz)	220/50

注：亦可制作1l、2l、3l规格的双层玻璃反应釜。相关型号部分具体参数与标准机型有少量差异，需另行确认。

本产品的加工定制是是，种类是玻璃反应釜，品牌是上海泓冠，型号是S212-20L，容积是20（L），电热功率是3（Kw），内锅尺寸是详见说明（mm），外径尺寸是详见说明（mm），电机功率是0.12（kw），搅拌转速是0-680（转/分），重量是50（kg），结构类型是开式，连接形式是对焊法兰式，密封形式是机械密封，规格是S212-1L---S212-100L