

# 产地货源供应 kcb齿轮泵 铸铁电动无泄漏齿轮泵 kcb型单级卧式泵

产品名称	产地货源供应 kcb齿轮泵 铸铁电动无泄漏齿轮泵 kcb型单级卧式泵
公司名称	泊头市盛唐泵业有限公司
价格	面议
规格参数	类型:齿轮泵 品牌:盛唐 型号:kcb-1200
公司地址	河北省泊头市红旗南路盛唐泵业
联系电话	0317-8805960 18713758234

## 产品详情

型号：	kcb-12
流量：	72m
压力：	0.6m
吸程：	5m
转速：	740r/
口径：	150m
配用功率：	37kw-

kcb齿轮泵1200l泵头实拍

一：kcb齿轮泵的型号意义：

k 开阀（压力保护阀）

c b 齿轮油泵（缩写）

二：kcb型齿轮泵组成部分为：泵体，压力保护阀，主动齿轮，被动齿轮，密封套件，组成。

注明：压力保护阀的配备是针对于发电机的保护作用，泵在运转过程中，泵腔内的压力超出额定压力1.5

倍时，保护阀自动工作，使输送介质在泵腔内产生回流，从而避免了发电机超负荷运转。

三：kcb齿轮油泵的材质分为：

铸铁材质，适用于普通工业工况具有润滑性（不含固体颗粒）的流体介质输送。

不锈钢材质，适用于工业工况中具有腐蚀性（不含固体颗粒）的流体介质输送，适合食品工况中有卫生要求标准的流体介质输送。

防爆材质，适合工业工况中，易燃易爆流体（不含固体颗粒）介质的输送。

四：kcb型齿轮油泵的选型参数：

产品型号	流量		规定压力 mpa	吸程 m.h2o	工作效率 %	电动机					
	m3/h	l/min				机座号	kw				
kcb-6	0.36	6	1.45	5	44	y802-4	0.75				
kcb-10	0.6	10									
kcb-18.3	1.1	18.3				y90l-4	1.5				
2cy-1.1/1.45											
kcb-33.3	2	33.3				y100l1-4	2.2				
2cy-2/1.45											
kcb-55	3.3	55	0.33	3	41	y901-4	1.5				
2cy-3.3/0.33											
kcb-83.3					5	83.3	43	y100l1-4	2.2		
2cy-5/0.33											
kcb-135	8	135	5	49	y112m-6	2.2					
2cy-8/0.33											
kcb-200					12	200	y112m-4	4			
2cy-12/0.33											
kcb-290	17.4	290	0.36	5	50	y132m2-6	5.5				
kcb-300	18	300									
2cy-18/0.36											
kcb-480	29	480						5	50	y132m-4	7.5
kcb-483.3		483.3									
2cy-29/0.36											
kcb-633	38	633	0.28	4	52	y160l-6	11				
2cy-38/0.28											
kcb-960	58	960		5	5	y180m-4	18.5				
2cy-58/0.28								y180l-4	22		
kcb-1200										72	1200
kcb-1600	96	1600		y280s-6	45						
kcb-1800	108	1800	2.5	46	y315s-8	55					
kcb-2500	150	2500			y315s-6	75					
kcb-2850	171	2850			2	48	y315l1-8	90			
kcb-3800	228	3800	y315l1-6	110							

本产品的类型是齿轮泵，品牌是盛唐，型号是kcb-1200，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是无泄露，用途是管道泵，输送介质是油泵，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，流量是72 (m<sup>3</sup>/h)，扬程是60 (m)，转速是740 (rpm)，吸入口径是150 (mm)，排出口径是150 (mm)，效率是21%，输出流量是72，重量是300 (kg)，电压是380 (V)，功率是37 (kw)，规格是泵头