

IS型离心泵 单级单吸水泵 热水锅炉泵

产品名称	IS型离心泵 单级单吸水泵 热水锅炉泵
公司名称	河北跃强泵业有限公司
价格	2100.00/个
规格参数	品牌:跃强泵业 型号:65-40-250 材质:不锈钢
公司地址	安国市南阳水泵开发区
联系电话	0312-3599660

产品详情

拍单前请看清产品介绍！详细介绍咨询客服！

注：商品价格不包含电机，需要佩戴电机请联系客服！

is清水泵适合于化工、石油、石油化工、冶金、轻工、印染、制药、环保、海水淡化、海上采油、造纸、食品等工业部门输送不含固体颗粒的有机或无机化工介质，石油产品及腐蚀性的液体。

is清水泵的特点1、is清水泵根据国际标准iso2858所规定的性能和尺寸设计的，主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承不见等组成。2、is清水泵的壳体（即泵体和泵盖）构成泵的工作室。叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支撑着泵的转子部分，滚动轴承受泵的径向力和轴向力。3、is清水泵的泵体和泵盖部分，是从叶轮背面处剖分的，即通常所说的后开门结构形式。管道离心泵的优点是检修方便，检修时不动泵体，吸入管路，排出管路和电动机，只需拆下加长联轴器的中间联接件，即可退出转子部分进行检修。

is清水泵选型须知:一.泵产品的名称与型号，流量要求（m³/h），实际使用扬程（m），电机功率（kw），管道口径，电机转速（r/min），电压〔v〕，使用的吸程（m），使用的介质名称、比重、粘度、腐蚀性、磨损性等。三、请尽量提供详细的产品使用要求，以便我们选型的正确性，提高使用的最高效率。可输送水类物质及各种腐蚀介质（粘度类似水）材质：由于该型泵主要用来输送腐蚀性介质，所以其过流部件（即泵体、泵盖和叶轮）均采用以下不锈钢材料，用户如需选用其它特殊材料，请于订货时事先提出。is清水泵的型号定义：is50-32-160is=清水泵50=吸入口直径（mm）32=排出口直径（mm）160=叶轮名义直径（mm）

注：型号规格可根据客户需求进行调整

本产品的品牌是跃强泵业，型号是65-40-250，材质是不锈钢，性能是无泄露，用途是清水泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是200 (m³/h)，叶轮数目是1，扬程是5-125 (m)，级数是单级