

IS(R)型单级单吸清水 管道离心泵 农业灌溉150--125--400 机封

产品名称	IS(R)型单级单吸清水 管道离心泵 农业灌溉150--125--400 机封
公司名称	河北跃森泵业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:跃森 型号:IS(R)150--125--400 材质:铸铁铸钢不锈钢
公司地址	河北省安国市路景水泵工业区
联系电话	13833211809

产品详情

is、ir清水泵 清水离心泵 产品概述

is、ir型卧式单级单吸清水离心泵，是全国联合设计的节能泵，它是ba型、bl型及其他单级清水离心泵的更新型。优点有：全系列水力性能布局合理，用户选择范围宽，检修方便；效率和吸程达到国际平均先进水平。本型泵适用于工业和城市给水、排水，也可用于农业排灌及供输送清水或物理化学性质类似于清水的其他液体之用，温度不高80。

转速：2900r/min和1450r/min进口直径：50—200mm流量：6.3—400m扬程：5 - 125m型号意义：is 80 - 65 - 160 ais——单级单吸清水离心泵80——吸入口直径（mm）65——排出口直径（mm）160——叶轮名义直径（mm）a——表示该泵更换了不同外径的叶轮

is、ir清水泵 清水离心泵 产品特点

1、is、ir型卧式单级单吸清水离心泵根据国际标准iso2858所规定的性能和尺寸设计的，主要由泵体、泵盖、叶轮、轴、密封环、轴套及悬架轴承不见等组成。

2、is、ir型卧式单级单吸清水离心泵的泵体和泵盖部分，是从叶轮背面处剖分的，即通常所说的后开门结构形式。其优点是检修方便，检修时不动泵体，吸入管路，排出管路和电动机，只需拆下加长联轴器的中间联接件，即可退出转子部分进行检修。

3、泵的壳体(即泵体和泵盖)构成泵的工作室。叶轮、轴和滚动轴承等为泵的转子。悬架轴承部件支撑着泵的转子部分，滚动轴承受泵的径向力和轴向力。

4、为了平衡泵的轴向力，大多数泵的叶轮前、后均设有密封环，并在叶轮后盖板上设有平衡孔，由于有些泵轴向力不大，叶轮背面未设密封环和平衡孔。

5、泵的轴向密封环是由填料压盖，填料环和填料等组成，以防止进气或大量漏水。泵的叶轮如有平衡，则装有软填料的空腔与叶轮吸入口相通，如叶轮入口处液体处于真空状态，则很容易沿着轴套表面进气

，故在填料腔内装有填料环通过泵盖上的小孔，将泵室内压力水引至填料环进行密封。泵的叶轮如没有平衡孔，由于叶轮背面液体压力大于大气压，因而不存在漏气问题，故可不装填料环。

6、为避免轴磨损，在轴通过填料腔的部位装有轴套保护。轴套与轴之间准有o型密封圈，以防止沿着配合表面进气或漏水。

7、泵的传动方式是通过加长弹性联轴器与电动机联接的，泵的旋转方向，从驱动端看，为顺时针方向旋转。

is、ir清水泵 清水离心泵 性能参数

型号	流量 (m ³ /h)	扬程 (m)	电机功率 (kw)	转速 (r/min)	效率 (%)	汽蚀余量 (m)
is50-32-125	12.5	20	2.2	2900	60	2.0
	6.3	5	0.55	1450	54	2.0
is50-32-160	12.5	32	3	2900	54	2.0
	6.3	8	0.55	1450	48	2.0
is50-32-200	12.5	50	5.5	2900	48	2.0
	6.5	12.5	0.75	1450	42	2.0
is50-32-250	12.5	80	11	2900	38	2.0
	6.3	20	1.5	1450	32	2.0
is65-50-125	25	20	3	2900	69	2.0
	12.5	5	0.55	1450	64	2.0
is65-50-160	25	32	5.5	2900	65	2.0
	12.5	8	0.75	1450	60	2.0
is65-40-200	25	50	7.5	2900	60	2.0
	12.5	12.5	1.1	1450	55	2.0
is65-40-250	25	80	15	2900	50	2.0
	12.5	20	2.2	1450	46	2.0
is65-40-315	25	125	30	2900	45	2.5
	12.5	32	4	1450	41	2.5
is80-65-125	50	20	5.5	2900	75	3.0
	25	5	0.75	1450	71	2.5
is80-65-160	50	32	7.5	2900	73	2.5
	25	8	1.5	1450	69	2.5
is80-50-200	50	50	15	2900	69	2.5
	25	12.5	2.2	1450	65	2.5
is80-50-250	50	80	22	2900	63	2.5
	25	20	3	1450	60	2.5
is80-50-315	50	125	37	2900	54	2.5
	25	32	5.5	1450	52	2.5
is100-80-125	100	20	11	2900	78	4.5
	50	5	1.5	1450	75	2.5
is100-80-160	100	32	15	2900	78	4.0
	50	8	2.2	1450	75	2.5
is100-65-200	100	50	22	2900	76	3.6
	50	12.5	4	1450	73	2.0
is100-65-250	100	80	37	2900	72	3.8
	50	20	5.5	1450	68	2.0
is100-65-315	100	125	75	2900	66	3.6

	50	32	11	1450	63	2.0
is125-100-200	200	50	45	2900	81	4.5
	100	12.5	7.5	1450	76	2.5
is125-100-250	200	80	75	2900	78	4.2
	100	20	11	1450	76	2.5
is125-100-315	200	125	90	2900	73	4.5
	100	32	15	1450	73	2.2
is125-100-400	100	50	30	1450	65	2.5
is150-125-250	200	20	18.5	1450	81	3.0
is150-125-315	200	32	30	1450	79	2.5
is150-125-400	200	50	45	1450	76	2.8
is200-150-250	400	20	37	1450	82	4.2
is200-150-315	400	32	55	1450	82	3.5
is200-150-400	400	50	90	1450	81	3.8

本产品的品牌是跃森，型号是IS(R)150--125--400，材质是铸铁铸钢不锈钢，性能是无泄露，用途是管道泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是卧式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是200 (m³/h)，叶轮数目是1，扬程是50 (m)，汽蚀余量是2.5 (m)，吸入口径是150 (mm)，排出口径是125 (mm)，级数是单级，功率是45 (kw)，规格是IS(R)150--125-400