

BT100L流量型智能蠕动泵，蠕动泵全国包邮

产品名称	BT100L流量型智能蠕动泵，蠕动泵全国包邮
公司名称	郑州南北仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型:蠕动泵 品牌:NB 型号:BT100L
公司地址	郑州市金水区北环路72号A座26层03号
联系电话	0371-56696891 13937153969

产品详情

bt100l流量型智能蠕动泵简介 bt100l流量型智能蠕动泵流量范围0.006-570毫升/分钟。采用彩色液晶和触摸屏技术，操作界面简单，直观，明了。主要适用于精准流量传输控制，用户可以根据自己的需要流量显示，流量控制，流量累计。同时本产品实现了重复定时定量传输。适用于精确计量和定量给料，精度最高可达0.5%，为了减小不必要的蠕动泵噪音，采用了智能温控技术。在rs485通讯中，因为采用了modbus协议，更易于与其他控制设备如计算机，人机界面，plc等连接。

功能及特点

- 真彩色液晶屏显示，触摸屏加按键操作；
- 启停、正反、全速，调速、状态记忆（掉电记忆）等功能；
- 转速分辨率0.1转/分钟；
- 流量显示，流量控制，流量累计；
- 具有流量校正功能；
- 特有“简易分装”功能,实现重复定时定量分装，省去时间控制器；
- 蠕动泵专家系统，最大程度上方便用户的使用；
- 智能温控功能，最大限度降低蠕动泵噪音；
- 外控高低电平控制启停，正反，简易分装，光耦隔离；外控模拟量调节转速；
- rs485通讯，支持modbus协议，方便与各种控制设备连接；
- 内部结构采用双层式隔离设计，电路板加喷三防漆工艺，达到防尘防潮效果；
- 超强的抗干扰特性，宽电压设计，适用于复杂的供电环境；
- 驱动器不锈钢外壳，易清洁，有效防止各种酸碱盐和有机溶剂的腐蚀；
- 可以安装不同泵头，实现不同泵头与驱动器组合；
- 可实现外部脚踏开关或时间分配器控制起停，实现简易分配灌装功能；

显示面板及操作按键技术参数

- 流量范围：0.006-570毫升/分钟；
- 流量精度误差：< 0.5%；
- 转速范围：0.1~150（转/分钟）；
- 转速分辨率：0.1（转/分钟）；
- 电源电压：ac 220v ± 10%,50hz/60hz（标配）；ac 110v ± 10%,50hz/60hz（选配）；
- 功率：小于40w；
- 外控接口：外控输入电平5v、12v(标配)、24v（选配）；外控模拟量0-5v(标配),0-10v,4-20ma（选配）；

外控数字通讯接口：rs485通讯，支持modbus协议； • 环境温度：0 ~ 40 ； •
 相对湿度： < 80%； • 防护等级：ip31； •
 机箱尺寸：（长×宽×高）223mm×150mm×195mm； •
 重量：4.7kg；bt100I流量型智能蠕动泵适用泵头及软管、流量参数

驱动器型号	适用泵头
bt100I（不锈钢304机箱）	dg6-1(6滚轮)
	dg10-1(10滚轮)
	dg6-2(6滚轮)
	dg10-2(10滚轮)
	dg6-4(6滚轮)
	dg10-4(10滚轮)
	dg6-8(6滚轮)
	dg10-8(10滚轮)
	dg6-12(6滚轮)
	dg10-12(10滚轮)
	yz15
	yz25
	2 × yz15
	2 × yz25
4 × yz15	

bt100I驱动器和不同泵头组合

本产品的类型是蠕动泵，品牌是NB，型号是BT100L，材质是不锈钢，驱动方式是电动，用途是计量泵，重量是4.7Kg（kg），规格是BT100L，额定流量是0.006-570毫升/分钟，轴功率是小于40W