

CDLF/QDLF轻型不锈钢多级离心泵 CDLF2-90 不锈钢多级泵

产品名称	CDLF/QDLF轻型不锈钢多级离心泵 CDLF2-90 不锈钢多级泵
公司名称	浙江亚信泵业有限公司
价格	1900.00/个
规格参数	品牌:亚信水泵 型号:CDLF2-90 材质:铸铁
公司地址	永嘉县东瓯街道和二村(天胜阀门集团有限公司内)
联系电话	0577-57792999

产品详情

杜绝劣质铝线电机，百分百铜线电机水泵保修一年，终身跟踪维护可开17%增值税发票

cdlf/qdlf轻型不锈钢多级离心泵--产品概述

cdlf系列轻型不锈钢立式多级离心泵(以下简称多级泵)是吸取了国内外先进技术而设计制造的非自吸不锈钢多级离心泵,采用标准立式电机和快装式机械密封,更换非常方便。

泵的过流部分均采用不锈钢(304\316)材料制成,可适用于轻度腐蚀性介质。该产品可替代国外cr、cm等同类产品。产品投放市场后,以其高效节能、质量可靠、使用范围广等特点,深受广大用户的喜爱。

cdlf/qdlf轻型不锈钢多级离心泵--型号意义

cdlf/qdlf轻型不锈钢多级离心泵--技术参数

流量:4.2-504m³/h;扬程:24-240m;功率:1.5-450kw;转速:2900r/min;口径:40-250;温度范围:0-+90;

工作压力:2.4mpa。

cdlf/qdlf轻型不锈钢多级离心泵--使用范围

供水：水厂过滤与输送、水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。

工业增压：流程水系统、清洗系统、高压冲洗系统、消防系统。

工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸性和碱性介质输送。

水处理：超滤系统、反渗透系统、蒸馏系统、分离器和游泳池的水处理系统。

灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。

cdlf/qdlf轻型不锈钢多级离心泵--产品特点

- 1、采用优良的水力模型和先进的制造工艺，大大提高泵的性能及使用寿命。
- 2、由于轴封采用材料为硬质合金及氟橡胶的机械密封，可提高泵运行的可靠性及输送介质的温度。
- 3、泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成，使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。
- 4、整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著，检修方便。
- 5、多级泵的进水口与出水口位于泵座同一水平线上，可直接用于管路当中。
- 6、采用标准电机，用户可方便地根据需要配备电机。
- 7、可根据用户需要配备智能保护器，对泵干转、缺相、过载等进行有效保护。

cdlf/qdlf轻型不锈钢多级离心泵--输送介质要求

- 1、稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非易燃易爆介质。
- 2、诸如矿泉水、软化水、纯水、清油和其他轻化工介质。
- 3、泵主要材料为不锈钢，可应用于抽送轻度腐蚀性介质。

cdlf/qdlf轻型不锈钢多级离心泵--性能参数

型号	扬程 (m)	流量 (m ³ /h)	电机功率 (kw)	转速 (r/min)
cdl1-20	11.5	1	0.37	2900
cdl1-30	17	1	0.37	2900
cdl1-40	22.5	1	0.37	2900
cdl1-50	28	1	0.37	2900
cdl1-60	33.5	1	0.37	2900
cdl1-70	39	1	0.37	2900
cdl1-80	45	1	0.55	2900
cdl1-90	51	1	0.55	2900
cdl1-100	57	1	0.55	2900
cdl1-170	95	1	1.1	2900
cdl1-190	106	1	1.1	2900
cdl1-210	117	1	1.1	2900
cdl1-230	128	1	1.1	2900

cdl1-250	139	1	1.5	2900
cdl1-270	150	1	1.5	2900
cdl1-300	166	1	1.5	2900
cdl1-330	183	1	2.2	2900
cdl1-360	200	1	2.2	2900
cdl2-20	15	2	0.37	2900
cdl2-30	22	2	0.37	2900
cdl2-40	30	2	0.55	2900
cdl2-50	37	2	0.55	2900
cdl2-60	45	2	0.75	2900
cdl2-70	52	2	0.75	2900
cdl2-90	67	2	1.1	2900
cdl2-110	82	2	1.1	2900
cdl2-130	98	2	1.5	2900
cdl2-150	112	2	1.5	2900
cdl2-180	136	2	2.2	2900
cdl2-220	165	2	2.2	2900
cdl2-260	198	2	3.0	2900
cdl8-20/1	9	8	0.75	2900
cdl8-20	18	8	0.75	2900
cdl8-30	27	8	1.1	2900
cdl8-40	36	8	1.5	2900
cdl8-50	45	8	2.2	2900
cdl8-60	54	8	2.2	2900
cdl8-80	73	8	3.0	2900
cdl8-100	92	8	4.0	2900
cdl8-120	111	8	4.0	2900
cdl8-140	130	8	5.5	2900
cdl8-160	148	8	5.5	2900
cdl8-180	167	8	7.5	2900
cdl8-200	186	8	7.5	2900
cdl16-20	22	16	2.2	2900
cdl16-30	34	16	3.0	2900
cdl16-40	46	16	4.0	2900
cdl16-50	58	16	5.5	2900
cdl16-60	70	16	5.5	2900
cdl16-70	82	16	7.5	2900
cdl16-80	94	16	7.5	2900
cdl16-100	118	16	11	2900
cdl16-120	141	16	11	2900
cdl16-140	166	16	15	2900
cdl16-160	189	16	15	2900
cdl32-10-1	9	32	1.5	2900
cdl32-10	13	32	2.2	2900
cdl32-20-2	20	32	3.0	2900
cdl32-20	27	32	4.0	2900
cdl32-30-2	33	32	5.5	2900
cdl32-30	40	32	5.5	2900

cdl32-40-2	46	32	7.5	2900
cdl32-40	53	32	7.5	2900
cdl32-50-2	60	32	11	2900
cdl32-50	67	32	11	2900
cdl32-60-2	74	32	11	2900
cdl32-60	81	32	11	2900
cdl32-70-2	88	32	15	2900
cdl32-70	95	32	15	2900
cdl32-80-2	102	32	15	2900
cdl32-80	109	32	15	2900
cdl32-90-2	117	32	18.5	2900
cdl32-90	124	32	18.5	2900
cdl32-100-2	131	32	18.5	2900
cdl32-100	138	32	18.5	2900
cdl32-110-2	146	32	22	2900
cdl32-110	153	32	22	2900
cdl32-120-2	160	32	22	2900
cdl32-120	167	32	22	2900
cdl32-130-2	174	32	30	2900
cdl32-130	181	32	30	2900
cdl32-140-2	189	32	30	2900
cdl32-140	196	32	30	2900

质量服务承诺：

- 1、质量要求技术标准：产品严格按国家标准生产和检验。
- 2、标准配备：产品配发检验合格证和产品使用说明书。
- 3、产品质量维修：产品至出厂发货起均质保一年。
- 4、包装标准：标准木箱包装。
- 5、技术支持和咨询：本公司提供24小时热线咨询服务。

*因产品生产批次、具体型号不同，产品图片仅供参考，详情可联系我们的销售人员进行具体核实!

销售热线：0577-57792999 qq：859677779 旺旺：亚信泵业

声明：由于产品一直在更新，本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考，cdf/qdf轻型不锈钢多级离心泵性能参数、cdf/qdf轻型不锈钢多级离心泵使用场合、cdf/qdf轻型不锈钢多级离心泵材质要求、cdf/qdf轻型不锈钢多级离心泵结构、cdf/qdf轻型不锈钢多级离心泵安装尺寸以及cdf/qdf轻型不锈钢多级离心泵的价格等详情，请联系我们的营销部，电话：0577-57792999，感谢您访问亚信泵业网站【www.pumpanyx.com或www.yaxinby.com】，我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

本产品的品牌是亚信水泵，型号是CDLF2-90，材质是铸铁，性能是自动，用途是管道泵，驱动方式是电动，输送介质是清水泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式，流量是15 (m³/h)，叶轮数目是2，扬程是67 (m)，级数是多级，电压是380 (V)，功率是1.1 (kw)，规格是CDLF2-90