

# PQE三通螺纹球阀 山东裕鸿

产品名称	PQE三通螺纹球阀 山东裕鸿
公司名称	山东裕鸿阀门股份有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:山东裕鸿 型号:PQE 材质:不锈钢
公司地址	淄博高新区齐鲁新材料中试基地9#厂房一层
联系电话	0533-2272260 15053369856

## 产品详情

产品参数：

公称通径：15~50mm	
压力范围：0~40bar	
介质温度：-30 ~ 350	
阀体材质：ss304、ss316、ss316l	
功能选项：气动、电动、调节、防爆	
pdf文件下载	

### 产品介绍

产品特点：

安装方便、外观精美、防火结构设计、防静电结构、采用腊模精密铸造、iso5211安装平台

气动球阀：

技术参数

气缸选配	at系列、gt系列
气缸形式	双作用、单作用
环境温度	-20 ~+80
气源压力	双作用4~8bar、单作用5~8 bar

附件选项：

回讯器	限位开关，远程反馈开关信号
电磁阀	双作用选二位五通、单作用选二位三通
三联件	可对气源稳压、过滤、气缸加润滑油
手轮结构	转动手轮机构，可实现手动开、关阀
电气定位器	输入4~20ma信号，实现球阀调节功能

备注：气缸参数请另参考所选配的气动执行器资料

电动球阀：

技术参数：

电动选配	qt系列、ht系列
电源选配	ac220v、av380v（其他特制）
环境温度	-30 ~+70
防护等级	ip67

功能选项：

防爆型	防爆等级：diibt3/4
信号反馈	x3机械式无源信号，x2有源信号
带加热器	可在潮湿环境干燥执行器内元件
手动功能	电动执行器带有手动开阀、关阀功能
调节型	输入4~20ma信号，实现球阀调节功能

备注：电动参数请另参考所选配的电动执行器资料。

阀体参数：

公称压力	pn16、pn25、pn40
连接方式	g内螺纹
阀体材质	ss304、ss316、ss316l
球芯材质	ss304、ss316、ss316l
密封材料	ptfe、ppl（ptfe）
工作温度	t4：-30 ~+150（ptfe） t7：-30 ~+250（ppl） t8：-30 ~+350（石墨、金属密封）

标准规范：

设计标准	gb/t12237-1989
螺纹标准	g（特选：npt、bsp）
结构长度	gb/t15188.3
检测与试验	gb/t13927-1992

gb阀体尺寸（mm）：

公称压力（bar）	型号规格	通径dn	接口g	l	h	a	连接轴	p-气动头		e-电动头
								pn16	pn25	
pn16、pn25	qc15	15	1/2"	79	42	8	9	at063dn	at063dn	qt1
pn40；304	qc20	20	3/4"	82	48	9	9	at063dn	at063dn	qt1
306、；ptfe	qc25	25	1"	90	58	11	11	at063dn	at063dn	qt1
ppl	qc32	32	1-1/4"	112	63	11	11	at075dn	at075dn	qt1
	qc40	40	1-1/2"	120	71	14	14	at088dn	at088dn	qt1
	qc50	50	2"	144	78	14	14	at088dn	at100dn	qt1

备注：电动执行器（简称气动头或气缸）和电动执行器（简称电动头）的尺寸，请另查阅执行器资料，以

与实物可能存误差。

如果是选择技术参数中的特选项目或客户有特制要求时，请向我们另行索取尺寸表。

表中气动头型号为常规配置，若用户气源及工况条件较好，则可优化执行器配置减少成本，若工况条件差加大执行器规格。

本产品的品牌是山东裕鸿，型号是PQE，材质是不锈钢，连接形式是内螺纹，结构形式是浮动球球阀，公称通径是15~50（mm），适用介质是气体,液体，压力环境是PN16,PN25,PN40，工作温度是-30 ~ 350，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是气动，零部件及配件是执行器，用途是截止，类型(通道位置)是二通式，作用对象是水，规格是100