

# 永明高品质ZXPG多弹簧精小型气动薄膜直通单座高温调节阀

产品名称	永明高品质ZXPG多弹簧精小型气动薄膜直通单座高温调节阀
公司名称	杭州富阳永明控制阀有限公司
价格	3300.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:永明 型号:ZXPG或ZJHPG
公司地址	浙江富阳市银湖街道
联系电话	86 0571 63105502 18958107677

## 产品详情

产品概述：

p系列直通单座调节阀有顶部导向型和套筒导向型两种结构，该系列阀门流量特性曲线精度高，阀芯导向面积大，抗振性好，是一种能适应多种苛刻工况条件的调节阀，特别适用于泄漏要求高、阀前后压差不大的工作场合。

该系列阀门可按要求配用多弹簧式气动薄膜执行机构、气动活塞执行机构、全电子式智能型电动执行机构等。

执行机构部分

规格 型号	气动薄膜式	气动活塞式	全电子式	电动式	全电子式
用途	调节、开关	调节、开关	调节	开关	(温度调节执行机构) 调节
弹簧范围	20-100kpa;40-200kpa;80-240kpa		-	-	-
气源/电源	0.14,0.25,0.4mpa	0.4 ~ 0.6mpa	220v.ac 50hz	220v.ac 50hz	20v.ac 50hz
接口	rc1/4",rc3/8"	rc1/4", rc1/2",rc3/8"	380v.ac 50hz 配线:2-g1/2"	380v.ac 50hz 配线:2-g1/2"	m27 × 2
作用方式	气开、气关	气开、气关、双作用	电开、电关	电开、电关	(温度传感器) 冷却控制,加热
基本 一般型	± 1.5% fs(带定位器)		± 1.0% fs	-	± 2.0% fs

误差	特殊型	$\pm 4.0\%$ fs(带定位器)	$\pm 2.5\%$ fs	-	-
回差	一般型	1.5% fs(带定位器)	1.0% fs	-	1.5% fs
差	特殊型	3.0% fs(带定位器)	2.0% fs	-	-
允许环境温度		-10 ~ +70	-10 ~ +60		-10 ~ +50
可选阀门附件		电气阀门定位器,过滤减压器,电磁阀, 限位开关,保位阀,手动装置	过载单元	检测开度微动开关,电位器	

### 主要技术参数

公称通径	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150	
额定kv	线性	6.9	11	17.6	27.5	44	69	110	176	275	440
	等百分比	6.3	10	16	25	40	63	100	160	250	400
额定行程l(mm)	16		25			40			60		
膜片有效面积(气动阀)	280		400			600			1000		
ae()											
固有流量特性	线性、等百分比										
固有可调比	50:1										
允许泄漏量	硬密封: 级( $\times$ kv);软密封: 级(参见gb/t4213-2008)										

本产品的加工定制是是，品牌是永明，型号是ZXPG或ZJHPG，材质是不锈钢，连接形式是法兰，公称通径是DN15-DN200（mm），密封形式是硬密封型，工作温度是-196 ~+450，标准是GB/T4213-2008，流动方向是双向，形态是柱塞式，零部件及配件是定位器,执行器，类型(通道位置)是两通式，适用介质是水、蒸汽、热油等，用途是调节，规格是DN15-DN200