

英国BANICO电磁阀 | 博尼科ZEV系列 | ZEV20/ZEVR20

产品名称	英国BANICO电磁阀 博尼科ZEV系列 ZEV20/ ZEVR20
公司名称	佛山市荣昇电气有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: BANICO 型号: ZEV 材质: 铸铝
公司地址	佛山市禅城区弼塘西二街9号厂内2号楼
联系电话	0757-89992848 13612484788

产品详情

供应honeywell hupf燃气稳压阀

2200.00

生产批发天然气烧嘴 | 各种规格燃气烧嘴 |
燃油烧嘴

1200.00

热卖优质点

【荣昇电气】供应c7027a火焰探测器
价格优惠

700.00

供应krom dg系列压力开关 | dg6u|dg150u |
压力开关批发

300.00

供应krom dg系列压力开关 | dg6u|dg150u |
c6097a系

zev系列常闭式快开快闭燃气电磁阀：

zev - 10 zev-15 zev-20 zev-25 zev-32 zev-40 zev-50 zev-65 zev-80 zevf-65 zevf-8-0
zevf-100

zevf-125 zevf-150

zevr系列带流量调节常闭式快开快闭燃气电磁阀：

zevr-10 zevr-15 zevr-20 zevr-25 zevr-32 zevr-40 zevr-50 zevr-65 zevr-80

zevs系列慢开快闭式燃气电磁阀：

zevs-10 zevs-15 zevs-20 zevs-25 zevs-32 zevs-40 zevs-50

zevm系列常闭式手动复位燃气紧急切断阀：

zevm-10 zevm-15 zevm-20 zevm-25 zevm-32 zevm-40 zevm-50 zevm-65 zevm-80
zevmf-65 zevmf-80

zevmf-100

英国博尼科banico电磁阀

常闭式快开快闭电磁阀：zev10、zev15、zev20、zev25、zev32、zev40、zev50、zev65、zev80、zevf65、zevf80、zevf100、zevf125、zevf150

带流量调节快开快闭电磁阀：zevr10、zevr15、zevr20、zevr25、zevr32、zevr40、zevr50

常闭式慢开快闭电磁：zevs10、zevs15、zevs20、zevs25、zevs32、zevs40、zevs50

产品详细介绍：zev系列常闭式快开快闭电磁阀

应用燃气电磁阀可广泛适用于燃气安全控制领域，以紧急切断燃气供应可适用于各种无腐蚀性气体，如：天然气、丙烷、液化石油气等阀体两侧配有测压孔，孔径为1/4”

操作及安装2路，常闭式，通电开启快速开启

技术参数开启时间<1秒关闭时间<1秒最大工作频率：每分钟20次最大工作压力：dn10 – dn100 36 0mbar; dn125 – dn150 200mbar配有1/4” 孔径测压孔内置过滤（dn100、dn125、dn150除外）

防护等级：ip54密封材料：丁腈橡胶阀体材质：压铸铝合金；dn125\dn150材质：钢aisi 302钢质弹簧环境温度：-15oc- 60oc线圈温度：65oc左右

标准及认证

“a”级标准，en161:2002认证符合英国及欧洲燃气标准欧盟燃气设备测试认证90/396/eec，欧盟低压产品测试认证73/23/eec，欧盟电磁兼容认证89/336/eecce认证

电气规范电源电压：230v，50/60hz 24vac (电压范围在85% - 110%之间时，气体阀门达到最佳工作状态)。线圈等级f，可360°旋转，可100%长期持续工作

荣昇电气有限公司

联系电话：0757 - 89992848

传真：0757 - 82716996

佛山市荣昇电气有限公司座落于风景秀丽，历史悠久的南国陶都——佛山市，是一家专业从事电气自动化控制工程、燃烧控制设备销售的公司。业务范围包括：电气自动化控制系统工程的设计、安装、调试及售后服务；烧嘴、电动执行器、燃烧控制器、各类燃气阀、传感器、低压电器等工业设备的销售。公司自成立起，始终秉承客户至上，精益求精，诚信为本的经营理念；坚持开拓创新，奋力拼搏，为客户创造价值的精神；珍惜每一次与客户合作的机会，做到让客户满意放心。我们的产品广泛应用于工业窑炉、锅炉设备、熔炼炉、热风炉、石油化工、钢铁、非标燃烧项目等各种热能行业，很多品牌的常用产品具有很明显的优势。公司同时批发德国krom、冬斯、美honeywell、费希尔、意大利madas、朱利安尼等进口品牌燃烧设备。欢迎来电咨询，竭诚为您服务！

本产品的品牌是BANICO，型号是ZEV，材质是铸铝，类型(通道位置)是直通式，连接形式是螺纹，适用介质是液化气，流动方向是单向，用途是截止，公称通径是20（mm），工作温度是25（ ），位置数是1，使用压力是20（mpa），有效截面积是320（mm²），动作方式是电动，最高动作频率是120/分钟，规格是ZEV