

316法兰浮动式软密封不锈钢球阀Q41F-40P

产品名称	316法兰浮动式软密封不锈钢球阀Q41F-40P
公司名称	温州市龙湾沙城机械铸钢厂
价格	面议
规格参数	品牌:欧正 型号:Q41F-40P 材质:不锈钢
公司地址	永强路235弄6号
联系电话	057786810297 13587641388

产品详情

q41f不锈钢球阀性能及特点：

球阀和旋塞阀是同属一个类型的阀门，只有它的关闭件是个球体，球体绕阀体中心线作旋转来达到开启、关闭的一种阀门。球阀在管路中主要用来做切断、分配和改变介质的流动方向。球阀是近年来被广泛采用的一种新型阀门。

q41f不锈钢球阀性能规范

产品型号dn/ mm	公称压力	试验压力 壳体	密封(液)	密封(气)	工作温度	适用介质
q41f-16	1.6	2.4	1.76	0.6	250 ° c	瞬时300 ° c 水,蒸汽,油 酸性
q41f-25	2.5	3.75	2.75			
q41f-40	4.0	6.0	3.75			
主要零件材料						
零件名称	铸钢	不锈钢	铬镍钼钛钢			
	c	p	r			
阀体	wcb	zg1c18ni9ti	zg1c18ni12timo2ti			
球体	zg1cr18ni9ti	zg1c18ni9ti	zg1c18ni12timo2ti			
阀杆	2cr13	2cr13	zg1c18ni12timo2ti			
密封圈	聚四氟乙烯+石墨+高弹性胶(8202型)					

q41f-16型

公称通径d 尺寸/mm

n/mm	l	d	d1	d2	b	z-h	lo
20	140	105	75	55	16	4-110 1 4	150
25	150	115	85	65	16	4-120 1 4	160
32	165	135	100	78	16	4-145 1 8	160
40	180	145	110	85	16	4-155 1 8	250
50	200	160	125	100	18	4-175 1 8	300
65	220	180	145	120	18	4-195 1 8	300
80	250	195	160	135	20	8-225 1 8	320
100	280	215	180	155	20	8-255 1 8	320
125	320	245	210	185	22	8-285 1 8	400
150	360	280	240	210	24	8-295 2 3	400
200	400	335	295	265	26	1-355 2- 2 3	450

q41f-25型

公称通径dn/m 尺寸/mm

m	l	d	d1	d2	b	z-d	h	lo
20	140	105	75	55	2	4-14	110	150

25	150	115	85	65	2	4-14	120	160
32	165	135	100	78	2	4-18	145	160
40	180	145	110	85	3	4-18	155	250
50	200	160	125	100	3	4-18	175	300
65	220	180	145	120	3	8-18	195	300
80	250	195	160	135	3	8-18	225	320
100	280	230	190	160	3	8-18	255	320
125	320	270	220	188	3	8-23	285	400
150	360	300	250	218	3	8-25	295	400
200	400	360	310	278	3	12-25	335	450

q41f-40型									
----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

公称通径dn/m 尺寸/mm

m	l	d	d1	d2	d6	f	b	z-	d	h
20	140	105	75	55	51	2	16	4-14	110	
25	150	115	80	65	58	2	16	4-14	120	
32	180	135	100	78	66	2	18	4-18	140	
40	200	145	110	85	76	3	20	4-18	155	
50	230	160	125	100	88	3	20	4-18	175	
65	290	180	145	120	110	3	22	8-18	195	
80	310	195	160	135	120	3	22	8-18	225	
100	350	230	190	160	150	3	24	8-23	250	
125	400	270	220	188	176	3	28	8-25	270	
150	480	300	250	218	204	3	30	8-25	290	
200	600	375	320	282	260	3	38	12-30	350	

订货须知：一、q41f不锈钢球阀 产品名称与型号 口径 是否带附件以便我们的为您正确选型。二、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的富隆阀门专家为您审核把关。感谢您访问我们的网站【<http://www.cnjxfm.com/>】,如有任何疑问.您可以致电给我们,我们一定会尽心尽力为您提供优质的服务。

本产品的品牌是欧正,型号是Q41F-40P,材质是不锈钢,连接形式是法兰,结构形式是浮动球球阀,公称通径是15-250(mm),适用介质是弱酸碱介质,压力环境是常压,工作温度是常温,标准是国标,流动方向是单向,驱动方式是手动,零部件及配件是手轮,用途是流量控制,类型(通道位置)是直通式,作用对象是水,规格是DN32, DN40, DN50, DN100, DN20, DN250, DN25, DN150, DN125, DN65, DN200, Q41F-40 PDN15, DN80