

不锈钢法兰电动双偏心半球阀PBQ940H-DN200-PN16

产品名称	不锈钢法兰电动双偏心半球阀PBQ940H-DN200-PN16
公司名称	浙江力德佳阀门有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:力德佳 型号:PBQ940H 材质:不锈钢
公司地址	浙江省永嘉县瓯北镇五星村东路52号
联系电话	18907988404

产品详情

特点：

1、解决了工业生产中的浆状、混流液体、灰尘等介质在管道输送中沉淀、易结垢、阻塞，使阀门关不严等问题。

2、开关轻便，开启时球与壳体脱离，无任何接触，启动扭矩小，转动灵活。关闭时，半球与阀座的挤切作用能除去密封面上的污物，使阀门顺利启闭，安全系数高，密封性能好。

3、密封面的偏心结构，使球面能自动补偿磨损，能保持阀门的密封，使用寿命长。

4、该阀门t型是属于耐磨硬密封球阀，它的密封副材料是特殊的，密封面要经过特殊耐磨处理。处理后表面硬度可达到hrc65-72度，故阀门的耐磨性能特别好。

5、阀门表面油漆，有常温和高温两种。高温用耐温600 的进口漆，喷涂后，高温使用不烧漆、炭化、焦化现象、不变色。

主要性能参数及执行标准：

公称压力mpa	1.0	1.6	2.5	4.0
阀门强度试验压力mpa	1.5	2.4	3.8	6.0
阀门密封试验压力mpa	1.1	1.8	2.8	4.5
适用温度	425	325	常温	
主要材质		铸钢、	不锈钢	
适用介质		煤粉、	煤灰、	含尘、
法兰标准			jb/t82.1-94	
阀门结构长度标准			gb12221-89	

主要外形和连接尺寸：
公称压力 公称口径

pn (mpa)	dn		l 法兰	d 系列1/系列2	d1	尺寸(mm)		b	f	z- d
	mm	in				d2	d6			
0.6	40	-	125	130	100	80	-	16	3	4-14
	50	-	140	140	110	90	-	16	3	4-14
	65	-	190	160	130	110	-	16	3	4-14
	80	-	178	190/185	150	125	-	18	3	4-18
	100	-	200	210/205	170	145	-	18	3	4-18
	125	-	254	240/235	200	175	-	20	3	8-18
	150	-	267	265/260	225	200	-	20	3	8-18
	200	-	292	320/315	280	255	-	22	3	8-18
	250	-	330	375/370	335	310	-	24	3	12-18
	300	-	390	440/435	395	362	-	24	4	12-23
	350	-	430	490/485	445	412	-	26	4	12-23
	400	-	530	540/535	495	465	-	28	4	16-23
	450	-	580	595/590	550	518	-	28	4	16-23
	500	-	630	645/640	600	568	-	30	4	16-23
	600	-	800	755	705	670	-	30	5	20-26/25
	1.0	40	-	125	145	110	85	-	16	3
50		-	140	160	125	100	-	16	3	4-18
65		-	190	180	145	120	-	18	3	4-18
80		-	178	195	160	135	-	20	3	4-18
100		-	200	215	180	155	-	20	3	8-18
125		-	254	245	210	185	-	22	3	8-18
150		-	267	280	240	210	-	24	3	8-23
200		-	292	335	295	265	-	24	3	8-23
250		-	330	390	350	320	-	26	3	12-23
300		-	390	440	400	368	-	26	4	12-23
350		-	430	500	460	428	-	28	4	16-23
400		-	530	565	515	482	-	28	4	16-25
450		-	580	615	565	532	-	30	4	20-25
500		-	630	670	620	585	-	30	4	20-25
600		-	800	480	725	685	-	34	5	20-30
700		-	900	895	840	800	-	38	5	24-30
800	-	1000	1010	950	905	-	42	5	24-34	
1.6	40	-	125	145	110	85	-	16	3	4-18
	50	-	140	160	125	100	-	16	3	4-18
	65	-	190	180	145	120	-	18	3	4-18
	80	-	178	195	160	135	-	20	3	8-18
	100	-	200	215	180	155	-	20	3	8-18
	125	-	254	245	210	185	-	22	3	8-18
	150	-	267	280	240	210	-	24	3	8-23

	200	-	292	335	295	265	-	26	3	12-23
	250	-	330	405	355	320	-	30	3	12-25
	300	-	390	460	410	375	-	30	4	12-25
	350	-	430	520	470	435	-	34	4	16-25
	400	-	530	580	525	485	-	36	4	16-30
	450	-	580	640	585	545	-	40	4	20-30
	500	-	630	705	650	608	-	44	4	20-34
	600	-	800	840	770	718	-	48	5	20-41
	700	-	900	910	840	788	-	50	5	24-41
	800	-	1000	1020	950	898	-	52	5	24-41
2.5	40	-	125	145	110	85	-	18	3	4-18
	50	-	140	160	125	100	-	20	3	4-18
	65	-	190	180	145	120	-	22	3	8-18
	80	-	178	195	160	135	-	22	3	8-18
	100	-	200	230	190	160	-	24	3	8-23
	125	-	254	270	220	188	-	28	3	8-25
	150	-	267	300	250	218	-	30	3	8-25
	200	-	292	360	310	278	-	34	3	12-25
	250	-	330	425	370	332	-	36	3	12-30
	300	-	390	485	430	390	-	40	4	16-30
	350	-	430	550	490	448	-	44	4	16-34
	400	-	530	610	550	505	-	48	4	16-34
	450	-	580	660	600	555	-	50	4	20-34
	500	-	630	730	660	610	-	52	4	20-41
	600	-	800	840	770	718	<, td			

型号：pq940x-10c

概述：双偏心半球阀是用于喷煤粉、控制法气体、含颗粒流体及粉沫固体介质输送的最佳设备，应用于冶金、选矿生产的煤粉喷吹专用阀。

特点：

1、解决了工业生产中的浆状、混流液体、灰尘等介质在管道输送中沉淀、易结垢、阻塞，使阀门关不严等问题。

2、开关轻便，开启时球与壳体脱离，无任何接触，启动扭矩小，转动灵活。关闭时，半球与阀座的挤切作用能除去密封面上的污物，使阀门顺利启闭，安全系数高，密封性能好。

3、密封面的偏心结构，使球面能自动补偿磨损，能保持阀门的密封，使用寿命长。

4、该阀门t型是属于耐磨硬密封球阀，它的密封副材料是特殊的，密封面要经过特殊耐磨处理。处理后表面达到hrc65-72度，故阀门的耐磨性能特别好。

5、阀门表面油漆，有常温和高温两种。高温用耐温600 的进口漆，喷涂后，高温使用不烧漆、

炭化、焦化现象。不变色。

主要性能参数及执行标准：

公称压力mpa	1.0	1.6	2.5	4.0
阀门强度试验压力mpa	1.5	2.4	3.8	6.0
阀门密封试验压力mpa	1.1	1.8	2.8	4.5
适用温度	425 325 常温			
主要材质	铸钢、不锈钢			
适用介质	煤粉、煤灰、含尘、气体			
法兰标准	jb/t82.1-94			
阀门结构长度标准	gb12221-89			

主要外形和连接尺寸：

公称压力 pn (mpa)	公称通径 dn		l 法兰	d 系列1/系列2	d1	尺寸(mm)				
	mm	in				d2	d6	b	f	z- d
1.0	40	-	125	145	110	85	-	16	3	4-18
	50	-	140	160	125	100	-	16	3	4-18
	65	-	190	180	145	120	-	18	3	4-18
	80	-	178	195	160	135	-	20	3	4-18
	100	-	200	215	180	155	-	20	3	8-18
	125	-	254	245	210	185	-	22	3	8-18
	150	-	267	280	240	210	-	24	3	8-23
	200	-	292	335	295	265	-	24	3	8-23
	250	-	330	390	350	320	-	26	3	12-23
	300	-	390	440	400	368	-	26	4	12-23
	350	-	430	500	460	428	-	28	4	16-23
	400	-	530	565	515	482	-	28	4	16-25
	450	-	580	615	565	532	-	30	4	20-25
	500	-	630	670	620	585	-	30	4	20-25
	600	-	800	480	725	685	-	34	5	20-30
	700	-	900	895	840	800	-	38	5	24-30
	800	-	1000	1010	950	905	-	42	5	24-34
1.6	40									

本产品的品牌是力德佳，型号是PBQ940H，材质是不锈钢，连接形式是法兰，结构形式是固定球球阀，公称通径是DN200（mm），适用介质是水，压力环境是常压，工作温度是高温，标准是国标，流动方向是单向，驱动方式是手动，零部件及配件是手轮，用途是截止，类型(通道位置)是直通式，作用对象是水，规格是DN200，产品别名是锻钢偏心半球阀，介质温度是100，工作压差是10