

单作用不锈钢气动角座阀 DN15蒸汽角座阀 螺纹y型角座阀

产品名称	单作用不锈钢气动角座阀 DN15蒸汽角座阀 螺纹y型角座阀
公司名称	潍坊冠宇机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:冠宇 型号:螺纹式DN10-DN50
公司地址	潍坊市寒清路中段
联系电话	86-053615095237289 15095237289

产品详情

螺纹气动角座阀结构图

螺纹气动角座阀规格尺寸

产品特点：流量大，流阻小，无水锤

适用介质：蒸汽、气体、液体、腐蚀性流体

适用范围：啤酒饮料机械、制药及医疗设备 食品加工

工作压力：0-1.6mpa

控制压力：0.3-0.8mpa

介质温度：-10-200

环境温度：-10-120

产品说明

单作用（气动头通常为一个孔）；工作原理：根据弹簧复位达到开启和关闭的作用，分为常开型与常闭型。双作用（气动头通常为两个孔）；工作原理：给气控制其开关。流量大、流阻小、无水锤。

y型设计，扩大了阀腔流通截面，使阀腔内流体更加平顺，提高30%的流量。

1、可视位置指示：可接限位开关或紧急手动装置。

- 2、容易安装：气控头可以作360°旋转，甚至限位开关也可以360°旋转。可方便地安装一到二个限位开关。
- 3、先进的气动控制器：不锈钢外壳，安全可靠。低磨损的活塞结构，容量大而低耗气量。内部元件自润滑，免维护。
- 4、要求更小的气动执行器：流体从阀杆上方流入时，制头。
- 5、长寿命导杆：阀杆契形特氟隆(pteef)密封，避免脏物导入。自润滑，免维护。阀杆经特别处理以确保最佳固定，并能自动校正位置。
- 6、无水锤作用：流体从阀杆下方流入时，水锤(水冲击力)被吸收。
- 7、先进的阀体机构：流量比普通角座大30%，体积更小，流体流态更优。不锈钢316阀体，特氟隆密封，耐高温，耐腐蚀。寿命高达七百万次。

注意事项：1、根据管道被压（出口压力）大小，选择执行器分40型，50型，63型，80型。

2、根据工作条件要求，选择单气控及双气控角座阀，单气控角座阀用于关闭时间要求不高，背压不高的工作条件；双气控角座阀用于关闭时间要求短，或背压较高的工作条件。

我们提供的不止是产品，更是一种放心~~

诚信经营，合作共赢！

咨询电话：15265626400，qq:809874281

本产品的加工定制是是，品牌是冠宇，型号是螺纹式DN10-DN50，材质是不锈钢，连接形式是内螺纹，适用介质是弱酸碱介质，压力环境是常压，工作温度是常温，外形是中型，流动方向是单向，零部件及配件是执行器，用途是截止，标准是BSP，类型(通道位置)是直通型，驱动方式是气动，规格是DN15-40, DN15-50，温度是200度，压力是0.3-1.6Mpa，适用范围是化工,医疗,灌装,食品