

DJQ低温紧急切断阀 法兰低温紧急切断阀 焊接低温紧急切断阀

产品名称	DJQ低温紧急切断阀 法兰低温紧急切断阀 焊接低温紧急切断阀
公司名称	上海上泉阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度:-196 () 工作压差:10-40 材质:不锈钢铸钢
公司地址	上海市虹口区场中路360号
联系电话	86-021-55382318 13761967178

产品详情

上泉djQ 低温紧急切断阀

产品适用温度：-196 ° c—+75 ° c

产品适用介质：lng、lo2、ln2、lar

产品零件材质：

零件名称	阀体	阀瓣	阀盖	阀杆	手轮	主密封
材料	0cr18ni9	0cr18ni9	0cr18ni9	0cr18ni9	ht200	pctfe

低温紧急切断阀主要外形连接尺寸 (mm)

(djq-20~50 和djQ32b~50b型)

型号	h	h1	do	d1	d	b	w1	w2
djq-20	189	478	20	25.5	100	8	80	130
djq-25	240	530	25	32.5	100	8	90	130
djq-32	250	541	32	38.5	100	8	105	130
djq-40	306	694	40	45.5	125	8	120	207
djq-50	400	804	50	57.5	140	10	140	207
djq-32b	250	489	32	38.5	100	8	105	130
djq-40b	227	567	40	45.5	125	8	120	160
djq-50b	230	570	50	57.5	125	10	140	160

djq 65-100 产品外形尺寸 (mm)

型号	h	h1	do	d1	d	b	w1	w2
djq-65	250	654	65	64	140	7	216	207
djq-80	320	775	80	81	200	8	241	250
djq-100	320	775	100	100	200	9	292	250

本产品的介质温度是-196 ()，工作压差是10-40，材质是不锈钢铸钢，品牌是上海上泉，型号是DJQ，产品别名是气动阀，适用范围是多用，连接形式是内螺纹法兰焊接，类型(通道位置)是二通式，流动方向是双向，驱动方式是脉冲，用途是调节，适用介质是弱酸碱介质，压力环境是常压，规格是15-100