

现供应DJ661F-40P低温紧急切断阀 DH41F-40P低温止回阀 低温阀门

产品名称	现供应DJ661F-40P低温紧急切断阀 DH41F-40P低温止回阀 低温阀门
公司名称	上海奇高阀门制造有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度:-196 ~ +80 () 材质:铸钢 品牌:上海奇高阀门制造有限公司
公司地址	上海市崇明县堡镇堡镇南路300号2幢103室 (上海堡镇经济小区)
联系电话	021-33872141 13381557979

产品详情

dj661f-40p低温紧急切断阀产品概述

产品规范

公称通径	dn20mm ~ 100mm
公称压力	pn4.0mpa
适用介质	液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、液态丙烷等
适用温度	-196 ~ +80
气缸气源压力	0.3 ~ 0.6mpa
紧急切断温度	70 ± 5

主要零部件材料

阀体、阀杆	zg0cr18ni9
阀盖、阀瓣	0cr18ni9
气缸、支架	铸铝
填料、密封圈	ptfe

主要外形及连接尺寸

公称通径	dj661f-40p 低温紧急切断阀	重量
------	--------------------	----

dn(mm)	尺寸(mm)							(kg)
	l	h	h	d0	d1	d2	l	
20	90	200	400	100	20	25.5	8	6
25	90	200	400	100	25	32.5	8	7
32	110	204	468	120	32	38.5	10	10
40	110	230	523	120	40	45.5	10	12
50	130	230	523	120	50	57.5	10	15
65	180	250	651	140	65	76.5	10	27
80	200	320	736	180	80	89.5	15	35
100	220	320	736	180	100	108.5	15	41

上海奇高阀门制造有限公司注册资金壹亿，是阀门行业中有名望的品牌之一，公司中级以上职称占员工人数15%，是一家集阀门研发，制造，销售服务于一体的综合性高新企业。公司拥有现代化的厂房、精良的机械加工设备、镗床、立车、数控车床、等离子喷焊、化学成份分析、机械性能测试、硬度测试、进口直读式光谱分析仪、无损探伤、超声波测厚仪等各种阀门专用设备，并建立先进的cad阀门设计中心、检测中心及健全严谨的管理机制。确保产品符合有关设计、检验标准，使得产品质量水平不断的提高。

奇高阀门的产品有闸阀、截止阀、球阀、蝶阀、调节阀、止回阀、疏水阀、过滤器、水力控制阀、安全阀、料浆阀、减温减压阀、紧急切断阀、真空阀，氧气阀、盲板阀、旋塞阀、电站阀门、化工阀门、油田阀门等。产品采用有gb国家标准、行业标准、美国api、asme、ansi、日本jis、英国bs、德国din等国际标准，阀门主体材料采用蒙乃尔合金、双相不锈钢、钛合金、高铬镍合金、c12a、wb36、p91、p92、wcb、wc6、wc9、304、316、316l、zg20crmov、zg15cr1mo1v、2gcr18ni9ti、2g1cr18ni12mo2ti、25、12cr1mova等材料；产品驱动方式可以根据用户实际工况选用手动、齿轮传动、电动、气动、液动、电液联动等传动方式；阀门规格从dn6~dn3000；工作压力从1.0~50mpa及150~4500lb；工作温度-196 ~1300

。产品广泛应用于石油、化工、钢铁、制药、环保、矿山、造纸、城建、给排水等行业，畅销全国各地，并通过外贸公司出口欧美、东南亚、中东等国家和地区，深受广大用户的信赖和好评。公司已逐步建立了先进的企业管理系统和完善的质量保证体系。已通过iso9001国际质量体系认证，ts特种设备制造压力管道许可认证、荣获工程建设推荐产品、中石化物资装备会员、中国燃气协会成员、中国著名品牌、中国电力招标采购网优秀供应商、国家检测质量合格产品重点推广单位等证书和称号。公司秉承“科技创新、品质保证、客户至上”的经营理念；以“铸一流企业形象，创奇高阀门品牌”为企业精神，不断的提高产品的质量和水平。

本着合作共赢的观念，奇高阀门愿与您精诚合作，携手共创辉煌的明天！

本产品的介质温度是-196 ~+80 ()，材质是铸钢，品牌是上海奇高阀门制造有限公司，型号是DJ661F-40P，连接形式是焊接，类型(通道位置)是直通式，驱动方式是手动，适用介质是液氧、液氮、液氩、液化天然气、液态二氧化碳、液态丙烷等，规格是DN20mm ~ 100mm,DJ661F-40P