

DCF23S-15二位三通电磁空气阀DCF23D-15

产品名称	DCF23S-15二位三通电磁空气阀DCF23D-15
公司名称	蓝田县恒远水电设备有限公司
价格	800.00/个
规格参数	品牌:西安恒远水电 型号:DCF23S-15DCF23D-15 材质:不锈钢
公司地址	陕西省西安市灞桥区产河南路
联系电话	86-02983337934 13488189052

产品详情

阀体两端各有一个控制腔，两个控制腔各有一个 2mm的先导孔与气源压力口（接口“p”）相通，气源气由先导阀来控制进入控制腔（接口“a”）。当一端线圈通电，磁力作用打开先导阀，气源气进入该端控制腔（接口“a”），推动活塞带动阀芯，改变工作状态。阀体有单稳态和双稳态两种，单稳态阀线圈只有长期通电，电磁阀才能保持状态，一旦掉电，马上复位。双稳态阀一旦线圈通电，阀位状态改变后，即使掉电，仍保持现状不变，只有当一端线圈通电时，阀位才会发生变化。

二、型号说明

dcf23

d：单稳态、s：双稳态

二位三通电磁空气阀

工作电压

公称通径

三、特点

- 1)、采用先导阀操作，线圈功耗低，阀体小，启动压力为小于2bar，防潮线圈，可长期通电；
- 2)、不锈钢阀芯与工程塑料配合，密封好，抗污防锈能力强，不会发卡；
- 3)、带手动操作。

四、技术参数

- 1)、控制方式：单稳态、双稳态；
- 2)、工作方式；二位三通；
- 3)、适用介质：空气；
- 4)、工作压力：0.3 ~ 1.0mpa；
- 5)、通 径： 8mm、 10mm、 15mm；
- 6)、连接管径：g1/4 ”、g3/8、g1/2 ”；（标准卡套式接头）；
- 7)、工作电压：dc220v、ac220v、dc24v。

五、工作方式

p：进气腔 a: 工作腔
o(r):排气腔

六、外形尺寸

dcf-23s

型号	连接螺纹	l	l1	l2	h	h1	h2	d	m
dcf23d-8	g1/4 "	73	41	55	131	31.5	48	5.5	30
dcf23s-8	g1/4 "	73	42	55	205	46	/	5.5	30
dcf23d-10	g3/8 "	73	46	65	159	31.5	48	7	35
dcf23s-10	g3/8 "	73	47	65	210	46	/	7	35
dcf23d-15	g1/2 "	73	46	65	159	31.5	48	7	35
dcf23s-15	g1/2 "	73	47	65	215	46	/	7	35

西安蓝田恒远水电设备有限公司

电话：029-83337934 15091679146 传真：029-88217610

本产品的品牌是西安恒远水电，型号是DCF23S-15DCF23D-15，材质是不锈钢，类型(通道位置)是三通式，连接形式是螺纹，适用介质是氧气，流动方向是双向，用途是调节，公称通径是8-25（mm），工作温度是常温（ ），规格是DCF23S-15二位三通电磁空,DCF23D-15,DCF23S-15-220V,DCF23D-15-220V,DCF23S-8-DC220V,DCF23D-8DC220V,DCF23S-10-DC220V,DCF23D-10-DC220V,二位三通电磁空气阀DC220V,电磁空气阀DC220V供电，形态是柱塞式，标准是德标，压力环境是常压，零部件及配件是阀体