

# 陶瓷阀门生产厂家 GZJ644TC 气动陶瓷进料阀

产品名称	陶瓷阀门生产厂家 GZJ644TC 气动陶瓷进料阀
公司名称	永嘉县江北诺威阀门厂
价格	面议
规格参数	品牌:诺威阀门 型号:GZJ644G 连接形式:法兰
公司地址	永嘉县江北街道白水村
联系电话	0577-67988773 13868868126

## 产品详情

### 产品概述

本阀适用于发电干灰系统，仓泵出料输送，也适用于矿山·造纸·化工等各类有磨损的干粉尘·水例如（会渣水）等介质在管道上作启闭之用。公称压力为1.0mpa 适应温度 200 。气源压力0.6-0.8 mpa.

本阀关闭后任何方向全部密封。阀体中间体采用wcb铸钢件及无缝钢管焊接。密封面采用硬密封件。

本阀料口全流通无阻挡物有吹堵物，耐磨性能好，密封性能好，启动负荷小，卡灰及结灰现象少。

本阀采用高档增韧结构陶瓷密封，机械强度高，耐磨性能好，使用寿命长。结构紧凑可任意角度安装。

本阀适用于发电干灰系统，仓泵出料输送，也适用于矿山·造纸·化工等各类有磨损的干粉尘·水例如（会渣水）等介质在管道上作启闭之用。公称压力为1.0mpa 适应温度 200 。气源压力0.6-0.8mpa.

本阀关闭后任何方向全部密封。阀体中间体采用wcb铸钢件及无缝钢管焊接。密封面采用硬密封件。

本阀料口全流通无阻挡物有吹堵物，耐磨性能好，密封性能好，启动负荷小，卡灰及结灰现象少。

本阀采用高档增韧结构陶瓷密封，机械强度高，耐磨性能好，使用寿命长。结构紧凑可任意角度安装。

本产品的品牌是诺威阀门，型号是GZJ644G，连接形式是法兰，主体材料是铸钢+陶瓷，公称通径是50-250（mm），适用介质是干粉尘,水,灰渣水，密封形式是陶瓷，外形是中型，流动方向是单向，压力环境是低压，工作温度是常温，类型(通道位置)是二通式，规格是DN200，76是76，材质是铸钢+陶瓷