

日本HD谐波减速机 CSF-20-50-2UH

产品名称	日本HD谐波减速机 CSF-20-50-2UH
公司名称	上海臻辛机械设备有限公司
价格	7800.00/个
规格参数	加工定制:是 类别:谐波减速机 齿轮类型:柔轮
公司地址	上海共和新路966号1904室
联系电话	13817112869

产品详情

紧跟技术革新步伐，节省安装空间、降低整体成本。csf系列组合型已成功解决上述课题。丰富的产品阵容，机型达10种，定有一款符合您。

轻巧、简单设计组装有交叉滚子轴承，负载可直接作用到输出部高转矩容量高刚性无齿隙高定位精度、高旋转精度高效率运行平稳性输入输出同轴

机型：csf系列

型号：14, 17, 20, 25, 32, 40, 45, 50, 58, 65

减速比：30, 50, 80, 100, 120, 160

型号：

• 2a-gr=组件型（型号8，11，14，17为2a-r） • 2uh=组合型

特殊规格（标准品不标sp。）

型号	减速比	输入2000r/min时的额定转矩	起动、停止时的容许最大转矩	平均负载转矩的容许最大值	瞬间最大转矩	容许最高输入转数（油脂润
----	-----	-------------------	---------------	--------------	--------	--------------

		矩				滑)
		n • m	n • m	n • m	n • m	r/min
14	30	4.0	9.0	6.8	17	8500
	50	5.4	18	6.9	35	
	80	7.8	23	11	47	
	100	7.8	28	11	54	
17	30	8.8	16	12	30	7300
	50	16	34	26	70	
	80	22	43	27	87	
	100	24	54	39	108	
	120	24	54	39	86	
20	30	15	27	20	50	6500
	50	25	56	34	98	
	80	34	74	47	127	
	100	40	82	49	147	
	120	40	87	49	147	
	160	40	92	49	147	
25	30	27	50	38	95	5600
	50	39	98	55	186	
	80	63	137	87	255	
	100	67	157	108	284	
	120	67	167	108	304	
	160	67	176	108	314	
32	30	54	100	75	200	4800
	50	76	216	108	382	
	80	118	304	167	568	
	100	137	333	216	647	
	120	137	353	216	686	
	160	137	372	216	686	
型号	减速比	输入2000r/min	起动、停止时	平均负载转矩	瞬间最大转矩	容许最高输入
		时的额定转矩	的容许最大转	的容许最大值		转数(油脂润
		n • m	n • m	n • m	n • m	r/min
40	50	137	402	196	686	4000
	80	206	519	284	980	
	100	265	568	372	1080	
	120	294	617	451	1180	
	160	294	647	451	1180	
45	50	176	500	265	950	3800
	80	313	706	390	1270	
	100	353	755	500	1570	

	120	402	823	620	1760	
	160	402	882	630	1910	
50	50	245	715	350	1430	3500
	80	372	941	519	1860	
	100	470	980	666	2060	
	120	529	1080	813	2060	
	160	529	1180	843	2450	
58	50	353	1020	520	1960	3000
	80	549	1480	770	2450	
	100	696	1590	1060	3180	
	120	745	1720	1190	3330	
	160	745	1840	1210	3430	
65	50	490	1420	720	2830	2800
	80	745	2110	1040	3720	
	100	951	2300	1520	4750	
	120	951	2510	1570	4750	
	160	951	2630	1570	4750	

尺寸表(单位: mm)

符号/型号	14	17	20	25	32	40	45	50	58	65
∅ a	73	79	93	107	138	160	180	190	226	260
b	41	45	45.5	52	62	72.5	79.5	90	104.5	115
c	7	8	10	10	12	16	16	16	20	24
∅ d h7	56	63	72	86	113	127	148	158	186	212
重量 (kg)	0.52	0.68	0.98	1.5	3.2	5.0	7.0	8.9	14.6	20.9

尺寸及形状的详细情况，请使用本公司发行的交货规格图进行确认。

本产品的加工定制是是，类别是谐波减速机，齿轮类型是柔轮，安装形式是立式，布局形式是同轴式，齿面硬度是软齿面，用途是减速机，品牌是HarmonicDrive，型号是CSF-20-50-2UH，输入转速是2000 (rpm)，额定功率是25 (kw)，许用扭矩是56 (N.m)，使用范围是机器人、变位机、机床，级数是单级，减速比是50