

先进换热技术保障 板式冷却器 热水罐专用

产品名称	先进换热技术保障 板式冷却器 热水罐专用
公司名称	苏州工业园区太平洋板式换热器有限公司
价格	3000.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:板式换热器 品牌:太平洋
公司地址	苏州工业园区娄葑镇创投工业坊52号2楼
联系电话	512-67543315-203 13584817676

产品详情

苏州工业园区太平洋板式换热器有限公司

苏州工业园区太平洋板式换热器有限公司是由台湾独资企业天津太平洋机电技术及设备有限公司投资创建的。成立于1999年,专业从事板式换热器以及换热器专用密封胶垫的研发和制造。在不断传承天津太平洋集团公司二十几年的板式换热器制造经验基础上,引进国际先进技术,创新研发了一百二十余种适合不同工况的板型及十余种符合国际标准的板式换热器专用密封胶垫,使板式换热器的整机性能和应用范围得到了极大的提高和推广。

我公司的板式换热器产品广泛应用于供暖、暖通空调、化工、机械、冶金、钢铁、医药、油田、船舶、轻工等行业,远销欧美及东南亚十几个国家和地区,并长期为美国、法国、新加坡、泰国等国际著名换热器生产厂家配套。

太平洋集团公司专业研发生产超高压液压机、液压冲床、换热器板片及胶垫模具、板式换热器密封胶垫等。其中超高压板式换热器专用液压机和液压冲床设计制造在国内首屈一指,产品已远销美国、新加坡、加拿大、意大利、巴基斯坦、土耳其、缅甸等十几个国家。

太平洋板式换热器是由一组波纹金属板组成,板上有孔,供传热的两种液体通过。金属板片安装在一个侧面有固定板和活动压紧板的框架内,并用夹紧螺栓夹紧。板片上装有密封垫片,将液体通道密封,并且引导流体交替地流至各自的通道内。液体的流量、物理性质、压力降和温度差决定了板片的数量尺寸,液体的化学性能、腐蚀特性决定了板片及胶垫的材质,不同的波纹板结构设计不公提高了湍流程度,并且形成许多支撑点,足以承受介质间的压力差。

金属板和活动压紧板安装在悬挂梁上,并由下导杆定位,而杆端则固定在支撑柱上,但如果其中一种液体或两种液体在换热器内不止通过一次,则接口应开在因定板和活动压紧板上。

板片波纹角度大小的合理搭配,可以较大提高单位换热面积的换热效果、调节液体的阻力、节省换热面

积，其结果降低投资成本，缩短投资回收时间。

板式换热器的性能优势：

在相同压力损失情况下，其传热系数比管式换热器高3-5倍，占地面积为管式换热器的1/3，热回收率高达90%以上。派斯特板式换热器占用空间少，传热系数高，易拆易修，便于增减传热面积，污垢程度低，避免了两种介质的混合，热回收率高，液体滞留量少，价格实惠。板式换热器广泛应用与冶金、石油、化工、食品、制药、船舶、纺织、造纸等行业，是加热、冷却、热回收、快速灭菌的优良设备。

详情尽可咨询：游经理 联系方式：13914046774 qq：2844054231

价格电议或面议。(网页价格没有实际意义，价格电议或者面议。)

本产品的加工定制是是，类型是板式换热器，品牌是太平洋，重量是150（kg），用途是热水罐专用板式冷却器，传热方式是间壁式换热器